0N0TPG

COCINA A GAS TODOPLANCHA SOLO PLANO



Cocina de todoplancha construída en acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Placa radiante realizada en fundición. Calentamiento por quemador central de acero inox accionado por grifo valvulado, con espia piloto y termopar. Encendido electrónico por tren de chispas.

Alimentación	Gas	*Espesor encimera*	2 mm

Características funcionales

- Cocina todaplancha provista de placa radiante.
- Placa radiante realizada en fundición G.26 espesor 40 mm.
- Placa con zonas isotérmicas diferenciadas, de 400°C desde el centro degratantes hasta los bordes; disco central desmontable diámetro 130 mm.
- Superficie de cocción de la placa 388 x 774 mm, superficie útil 25,7 dm2.
- Potencia específica cada dm² de superficie útil 252 W.
- Calentamiento con quemador central con combustión estabilizada.
- Cámara de combustión de la placa de acero inoxidable AISI 430 con aislamiento para garantizar no transmisión del calor en la encimera.
- n. 1 quemador debajo placa potencia 6.5 kw, potencia calentadora con posición mínima 2,6 kw, encendido electronico con tren de chispas y encendido manual de la llama piloto retirando simplemente el disco central.
- Instalaciones a través de accesorios especiales: sobre muebles bases, sobre superficie, en solución en puente, con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Estructura y panel de mandos de acero inox AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Protección de goma debajo de los mandos contra las filtraciones de agua.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal y panel de mandos.
- Chimenea de humos estanca sobre el plano.
- La placa de acero, los elementos de calefacción y los termostatos de trabajo y de sobre temperatura, es desmontable desde arriba sin la necesidad de retirar el equipo de la estructura.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Control de seguridad funcionamiento gas asegurado por válvula termostática, piloto y termopar.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Grado de protección IPX5.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	*Peso neto*	35 kg
Peso bruto	41 kg	*Potencia electrica*	0,001 kW
Potencia gas	6,5 kW	*Dimenesiones*	40x92x25 cm
Embalaje	46x102x64 cm		

COCINA A GAS TODOPLANCHA SOLO PLANO
Icon9000 prof.900 - 2 mm