0S1VT1EB

COCINA VITROCERÁMICA INDUCCIÓN 2 ZONAS SOBRE VANO



Cocina con plano en vitrocerámica, estructura autoportante de acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Encimera con vidríoceramica, insertada a ras en la encimera y estanca a los líquidos. Calentamiento por inducción. 2 áreas de cocción independiente. Sensores reconocimiento olla y dispositivos automáticos de control. Refrigeración forzada de los componentes electrónicos. Utilizar recipientes de cocción del material idóneo (Ø minimo 120 mm). Base integrada inferior abierta.

Alimentación	electricidad	*Espesor encimera*	2 mm
Instalación producto	con base integrada		

Características funcionales

- Encimera con vidríoceramica, insertada a ras en la encimera y estanca a los líquidos.
- n. 2 zonas de cocción independientes de 5 kW cada
- Potenciómetro con regolación continua de la potencia de 1 a 10.
- Bajísima irradiación de calor en el ambiente y mayor comodidad para el usuario, dado que toda la potencia y el calor se reparten en el fondo de la olla.
- Sistema electrónico de diagnóstico con señalización códigos alarmas a través de luz en panel de mandos.
- Cocciones indirectas (no en contacto) con el uso de ollas con diametro minimo de 120 mm, con 2 ollas una al lado de la otra al mismo tiempo del mismo diámetro máximo 260 mm, certificadas para su uso con aparatos de inducción.
- Calentamiento inducido en el material ferromagnético del fondo del contenedor, mediante un campo creado por un inductor electromagnético.
- Fácil de limpiar gracias a la encimera en vitrocerámica lisa y hermética.
- Aparato predispuesto para instalación en apoyo en el pavimento sobre pies; a través de accesorios especiales con voladizo sobre barra de soporte.
- Base inferior abierta.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Panel de mandos en acero inox AISI 304, espesor 12/10 mm, con acabado Scotch Brite. Paneles laterales en acero inox AISI 304, panel posterior en acero inox.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Vidríoceramica, espesor de 6 mm, peso máximo de la carga: 0,2 kg/cm².
- Tamaño del vidrio: 32 x 56 cm.
- Ventilador para enfriamento en el compartimento componentes con filtro de aspiración extraíble y lavable en lavavajillas.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Peto posterior redondeado en la encimera h = 4 cm.
- El vano inferior puede ser completado con puertas y estructura portabandejas.
- Patas regulables para suelo en acero inox AISI 304, equipados de suela anti-rayado en material plastico aislante. Los pies se suministran a una altura fija de 15 cm. Extensión del pie 5 cm (altura mínima / altura máxima: 87,5 / 92,5 cm).
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal o bien el panel de mandos.
- GARANTÍA DE REPUESTOS: 2 años. Consulte las condiciones estándar de la garantía o póngase en contacto con la empresa para obtener más información.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3~ / 50Hz ÷ 60Hz	*Potencia electrica*	10 kW
Dimenesiones	40x72x90 cm	*Embalaje*	46x82x130 cm