1N0FPE

PLACA MULTIFUNCIÓN FLEXIPLATE



Placa multifunción con estructura autoportante de acero inox AISI 304, espesor plano 20/10 mm. Placa de cocción en acero inoxidable pulido AISI 430, apta para cocción directa o indirecta. Encimera con cavidad inclinada para recoger líquidos (tapa de la placa incluida), descarga frontal en el cajón integrado en el panel de mandos. 4 áreas de cocción independientes controladas por termostato de temperatura, regulable 110-360°C. Calentamiento plancha por medio de resistencias soldadas y braseada. Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia.

Alimentación	electricidad	*Control Energia*	Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia
Espesor encimera	2 mm	*Plancha*	Acero inox AISI 430 brillante - lisa

Características funcionales

- Aparato multifuncional con placa adecuada para cocciones directa y indirecta.
- Placa de cocción en acero inoxidable AISI 430, acabado brillante, 15 mm de espesor.
- n. 4 zonas de cocción independientes de 3 kW cada
- Superficie total de cocción de la placa 657 x 657 mm, superficie útil 43 dm².
- Superficie de cada área 328,5 x 328,5 mm.
- Potencia específica útil: 279 W/dm² de superficie útil.
- Elementos calentadores con resistencias soldadas y brazeadas que garantizan tiempos de respuesta rápidos y de alta eficiencia.
- Control de la temperatura de trabajo de 110°C a 360° a través de termostato.
- Panel aislante colocado por debajo de los elementos calefactores para minimizar la pérdida de calor y maximizar la eficiencia.
- Predisposición para el control a distancia del corte de picos de potencia.
- Instalaciones a través de accesorios especiales: sobre muebles bases, sobre superficie, en solución en puente, con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Aparato multifuncional realizado en acero inox AISI 304, espesor plano 20/10 mm, acabado Scotch brite.
- Estructura y panel de mandos de acero inox AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Plano con cuenco estampado, perimetral y inclinado para la recogida de los líquidos.
- La encimera se puede inundar para el lavado utilizando la tapa-rebosadero (suministrada) y el accesorio del kit de limpieza de la placa.
- Descarga de los líquidos y residuos de cocción desde la cavidad en el frente a traves de un cajon extraible capacidad 1,75 lt integrado en el panel de mandos.
- Diámetro del orificio de descarga de grasa 30 mm.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Protección de goma debajo de los mandos contra las filtraciones de agua.
- Chimenea de refrigeración estanca sobre el plano.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el panel de mandos.
- La placa de acero, los elementos de calefacción y los termostatos de trabajo y de sobre temperatura, es desmontable desde arriba sin la necesidad de retirar el equipo de la estructura.
- Filtro de aire (lavable en lavavajillas) es colocado en una posición accesible en la parte inferior del aparato y está equipado con una pinza de resorte que facilita las operaciones de montaje y desmontaje.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Dos termostatos de seguridad de protección placa contra sobrecalentamiento en caso de rotura del termostato de trabajo.
- Ventilador para enfriamento compartimento componentes con filtro de aspiración extraíble y lavable en lavavajillas.
- Indicador luz contra la sobre temperatura del compartimiento componentes.

1N0FPE

- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).
- Grado de protección IPX5.

Equipamiento de serie

- Tapa de la placa con función de rebosamiento.

Opcional y Accesorios

- Tubo de acero inoxidable AISI 304 para la descarga de agua durante la limpieza de la placa. Enganche a traves de gancho.
- Rascador y cuchillas para limpiar plancha.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N ~ 50 ÷60 Hz	*Peso neto*	120 kg
Peso bruto	125 kg	*Potencia electrica*	12 kW
Dimenesiones	80x92x25 cm	*Embalaje*	90x102x68 cm

PLACA MULTIFUNCIÓN FLEXIPLATE

Icon9000 prof.900 - 2 mm