1N0FT3E

FRY-TOP ELÉCTRICO PLANCHA LISA/RANURADA DE ACERO DULCE



Disponible sólo para los países fuera de la Comunidad Europea. Fry-top construído en acero inox AISI 304, espesor plano 20/10 mm. Plancha de cocción de acero Fe510D satinado. SISTEMA COOKING PRO. En dotación: tapón placa. Calentamiento por dos baterías de resistencias electricas de acero inox AISI 309 dabajo placa, termostato de seguridad. Temperatura de trabajo (min-max): 70-260°C. Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia.

Alimentación	electricidad	*Control Energia*	Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia
Espesor encimera	2 mm	*Plancha*	Fe510D - lisa/ranurada

Características funcionales

- Plancha de cocción lisa (2/3 lisa 1/3 ranurada) en acero especial Fe510D espesor 15 mm.
- Placa ligeramente encajonada en plano plano, estanca, realizada gracias a un molde especial patentado diseño higiénico, acabado satinado.
- Temperatura de trabajo (min-max): 70-260°C.
- Superficie de cocción de la placa 715x635 mm.
- Potencia específica cada dm² de superficie útil 226 W.
- n. 2 zonas de cocción independientes de la potencia nominal de 5,1 kW cada
- COOKING-PRO garantiza grandes prestaciones, excepcional uniformidad de cocción, recuperación de la temperatura instantánea para obtener resultados continuos y un ahorro de energía de hasta el 20%. Las resistencias electricacs están intagradas en un material innovador múltiestrato que asegura una rápida subita de la temperatura, una grande eficiencia en la transferencia de calor, estabilidad de la temperatura y eficienzia energética.
- EASY-WASH: el programa para el lavado de la plancha de cocción que alcanza la temperatura de la superficie de cocción a 75°C, para efectuar de una manera eficaz el lavado con poca agua y detergente.
- Conmutable a 230V3 50/60 Hz
- Predisposición para el control a distancia del corte de picos de potencia.
- Instalaciones a través de accesorios especiales: sobre muebles bases, sobre superficie, en solución en puente, con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Estructura y panel de mandos de acero inox AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Vaciado de las grasas de cocción simplificado gracias a la inclinación de la plancha que hace que la grasa se acumule en el cajon extraíble capacidad 1,75 lt.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Protección de goma debajo de los mandos contra las filtraciones de agua.
- Chimenea de humos estanca sobre el plano.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal y panel de mandos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Disponible sólo para los países fuera de la Comunidad Europea.
- Termostato de seguridad por protección del aparato y partes resistencias.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Grado de protección IPX5.

Datos técnicos

FRY-TOP ELÉCTRICO PLANCHA LISA/RANURADA DE ACERO DULCE
Icon9000 prof.900 - 2 mm

1N0FT3E

Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 50÷60 Hz	*Peso neto*	80 kg
Peso bruto	85 kg	*Potencia electrica*	10,2 kW
Dimenesiones	80x92x25 cm	*Embalaje*	86x102x64 cm

FRY-TOP ELÉCTRICO PLANCHA LISA/RANURADA DE ACERO DULCE

Icon9000 prof.900 - 2 mm