1N0VTR

COCINA VITROCERÁMICA DE INFRARROJO 4 ZONAS



Cocina con plano en vitrocerámica, estructura autoportante de acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Encimera con vidríoceramica, insertada a ras en la encimera y estanca a los líquidos. Calentamiento por resistencias infrarrojo. 4 áreas de cocción independientes controladas por regulador de energia. Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia.

Alimentación	electricidad	*Control Energia*	Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia
Espesor encimera	2 mm		

Características funcionales

- n. 4 zonas de cocción independientes de 3,4 kW cada
- Resistencias incandescentes de doble circuito: diámetro interno 19 cm, diámetro exterior 27 cm.
- Doble funcionalidad: es posible utilizar diferentes tipos de olla sobre la misma placa.
- Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia.
- Conmutable a 230V 3F 50/60 Hz
- Fácil de limpiar gracias a la encimera en vitrocerámica lisa y hermética.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Protección de goma debajo de los mandos contra las filtraciones de agua.
- Chimenea de humos estanca sobre el plano.
- Instalaciones a través de accesorios especiales: sobre muebles bases, sobre superficie, en solución en puente, con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Estructura y panel de mandos de acero inox AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Encimera con vidríoceramica, espesor de 6 mm, insertada a ras en la encimera y estanca a los líquidos, peso máximo de la carga: 0,2 kg/cm².
- 2 placas de cocción con dimensiones: 32 x 67 cm.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal y panel de mandos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Protección termica para sobre temperatura integrado en la placa.
- Ventilador para enfriamento compartimento componentes con filtro de aspiración extraíble y lavable en lavavajillas.
- Indicador de calor residual bajo vidrio.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Grado de protección IPX5.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N ~ 50 ÷60 Hz	*Peso neto*	50 kg
Peso bruto	55 kg	*Potencia electrica*	13,6 kW
Dimenesiones	80x92x25 cm	*Embalaje*	86x102x64 cm

COCINA VITROCERÁMICA DE INFRARROJO 4 ZONAS

Icon9000 prof.900 - 2 mm