1N1PE4EV

COCINA 4 PLACAS ELÉCTRICAS HORNO ELÉCTRICO PLURI-VENTILADO- 400V



Cocina con placas electricas con estructura autoportante de acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Placas de cocción de fundición estancas con dispositivo de protección térmica. Cada placa está accionada por un conmutador de 5 posiciones. Horno eléctrico pluri-ventilado de acero inox AISI430 con termóstato, guías inox desmontables, capacidad contenedores GN 2/1. Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia.

Alimentación	electricidad	*Control Energia*	Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia
Espesor encimera	2 mm	*Tipo horno*	Horno convección eléctrico 2/1GN

Características funcionales

- Nr. 4 placas eléctricas cuadradas realizadas en fundición dimensiones 29,5x29,5 cm.
- Potencia cada placa 4 kW; potencia regulable en 4 posiciones de funcionamiento.
- Horno eléctrico pluri-ventilato de 7,9 kW
- Capacidad horno: 1 bandejas GN 2/1 sobre estructura extraíble de acero de 3 niveles.
- Control de la temperatura de cocción horno de 80 a 260°C y 6 modalidades de funcionamiento.
- Ventilación horno: 2 ventiladores radiales doblan la productividad en comparación con la versión estática.
- Predisposición para el control a distancia del corte de picos de potencia.
- Aparato predispuesto para instalación en apoyo en el pavimento sobre pies; a través de accesorios especiales con voladizo sobre barra de soport, sobre bastidor plurimodular.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Paneles externos en acero inoxidable, consola con paneles laterales en acero AISI 304, acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Encimera con cavidad estampada para contenir los líquidos y posicionamiento de las placas.
- Aislamiento debajo de la superficie de cocción para limitar las temperaturas de superficie en el frente y mejorar el confort del usuario.
- Cámara de cocción del horno de acero inox AISI 430 espesor 10/10; dimensiones 53x69x31 cm (GN 2/1)
- Puerta del horno de doble pared con aislamiento y bisagras de alta resistencia.
- Guarnición de goma en la parte delantera del horno para asegurar un cierre perfecto.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Patas regulables para suelo en acero inox AISI 304, equipados de suela anti-rayado en material plastico aislante. Los pies se suministran a una altura fija de 15 cm. Extensión del pie 5 cm (altura mínima / altura máxima: 87,5 / 92,5 cm).
- Chimenea de humos estanca sobre el plano.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal y panel de mandos.
- El mantenimiento de los componentes internos no requiere mover el aparato.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Termostáto de seguridad integrado en las placas como protección contra el sobrecalentamiento por funcionamiento en vacío.
- Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento horno.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Grado de protección IPX5.

Equipamiento de serie

- En dotación: 1 rejilla cromada 2/1 GN.

COCINA 4 PLACAS ELÉCTRICAS HORNO ELÉCTRICO PLURI-VENTILADO- 400V

1N1PE4EV

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N ~ 50 ÷60 Hz	*Peso neto*	120 kg
Peso bruto	135 kg	*Potencia electrica*	24 kW
Dimenesiones	80x92x90 cm	*Embalaje*	86x102x131 cm

COCINA 4 PLACAS ELÉCTRICAS HORNO ELÉCTRICO PLURI-VENTILADO- 400V

Icon9000 prof.900 - 2 mm