1N1TT61

ELEMENTO NEUTRO PREPARADO PARA HORNO PRACTICO EMPOTRADO TT61/R

Elemento neutro con estructura autoportante de acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Preparado para empotrar el horno PRACTICO modd. TT61/R y ducha de lavado LDRAT.



Espesor encimera	2 mm	*Instalación producto*	con base integrada

Características funcionales

- Elemento neutro diseñado para empotrar el horno PRACTICO mod. TT61/R.
- Compartimento inferior diseñado para la instalación de la ducha de lavado LDRAT y útil para alojar 2 depósitos de detergente para horno.
- Aparato predispuesto para instalación en apoyo en el pavimento sobre pies.
- Restricciones de instalación: no es posible insertar el zócalo, instalación sobre un bastidor pluri-modular, sobre una viga y en la solución de encimera higiénica HYDESIGN.
- Desde la chimenea trasera es posible realizar el mantenimiento del filtro de aire en el compartimento de componentes del horno.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Panel de mandos en acero inox AISI 304, espesor 12/10 mm, con acabado Scotch Brite. Paneles laterales en acero inox AISI 304, panel posterior en acero inox.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Peto posterior redondeado en la encimera h = 4 cm, con chimenea incorporada por la descarga del calor, máscara extraíble de hierro fundido esmaltado.
- Compartimento inferior: separado en dos zonas por un panel, útil para alojar 2 depósitos de detergente para horno.
- Patas regulables para suelo de plastico. Los pies se suministran a una altura fija de 2,5 cm. Extensión del pie 3,5 cm (altura mínima / altura máxima: 89,5 / 93 cm).

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Opcional y Accesorios

- Ducha de lavado enrollable LDRAT.

Datos técnicos

Dimenesiones	80x92x90 cm	*Embalaje*	86x102x130 cm

ELEMENTO NEUTRO PREPARADO PARA HORNO PRACTICO EMPOTRADO TT61/R

Icon9000 prof.900 - 2 mm