1S1PE4E

COCINA ELÉCTRICA 4 PLACAS CON HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO

Cocina con placas electricas con estructura de acero inox AISI 304, espesor plano 20/10 mm. Placas de cocción cuadradas de fundición, estancas, con dispositivo de protección térmica, conmutador de 7 posiciones cada placas. Horno electrico estático en acero inox AISI430 con termóstato, guías inox desmontables, capacidad contenedores GN 2/1.



Alimentación	electricidad	*Espesor encimera*	2 mm
Instalación producto	con base integrada	*Tipo horno*	Horno estático eléctrico GN 2/1

Características funcionales

- Nr. 4 placas eléctricas cuadradas realizadas en fundición, dimensiones cada placa 22,7 x 22,7 cm.
- Potencia cada placa 2,6 kW; regulable mediante conmutador de 7 posiciones.
- Horno estático eléctrico de 7,2 kW
- Capacidad del horno: contenedores GN 2/1 (o GN 1/1) , sobre estructura desmontable de acero inox de 3 niveles.
- Control de la temperatura de cocción horno de 100°C a 300°C. Tres modos de funcionamiento: resistencia inferior, resistencia superior, resistencias inferior y superior al mismo tiempo.
- Aparato predispuesto para instalación en apoyo en el pavimento sobre pies.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Panel de mandos en acero inox AISI 304, espesor 12/10 mm, con acabado Scotch Brite. Paneles laterales en acero inox AISI 304, panel posterior en acero inox.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Encimera con cavidad estampada para contenir los líquidos y posicionamiento de las placas.
- Aislamiento para limitar las temperaturas de superficie en el frente de la encimera y mejorar el confort del usuario.
- Cámara de cocción del horno en acero inoxidable AISI 430, espesor 10/10, acabado brillante. Dimensiones (L x P x A) 53 x 65 x 31 cm. Aislamiento mediante panel de fibra cerámica de alta densidad. Puerta del horno en acero inoxidable AISI 304 satinado, puerta interior en acero inoxidable AISI 441, aislada con lana de vidrio de alta densidad. Mango de aluminio cromado de ancho completo. Bisagras de alta resistencia. Junta de goma de silicona en la parte frontal del horno para asegurar un perfecto cierre.
- Fondo del horno desmontable de acero esmaltado.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Peto posterior redondeado en la encimera h = 4 cm, con chimenea incorporada por la descarga del calor, máscara extraíble de hierro fundido esmaltado.
- Patas regulables para suelo en acero inox AISI 304, equipados de suela anti-rayado en material plastico aislante. Los pies se suministran a una altura fija de 15 cm. Extensión del pie 5 cm (altura mínima / altura máxima: 87,5 / 92,5 cm).
- El mantenimiento de los componentes internos no requiere mover el aparato.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal o bien el panel de mandos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Termostáto de seguridad integrado en las placas como protección contra el sobrecalentamiento por funcionamiento en vacío.
- Termostato de seguridad contra sobrecalentamiento horno.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Grado de protección IPX4.

Equipamiento de serie

- En dotación del horno 1 rejilla cromada GN 2/1.

Accesorios en opción

- Columna erogación agua, ruedas.

Datos técnicos

1S1PE4E

Voltaje	400V 3N ~ 50 ÷60 Hz	*Potencia electrica*	18,3 kW
Dimenesiones	80x72x90 cm	*Embalaje*	86x82x130 cm

COCINA ELÉCTRICA 4 PLACAS CON HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO

Icon7000 prof.700