1S1PI1E

MARMITA ELÉCTRICA CALENTAMIENTO INDIRECTO 60 L

Marmita realizada en acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Recipiente de cocción en acero inox AISI 304. Calentamiento por dos resistencias electricas independientes accionadas por conmutador de 4 posiciones. Generación de vapor a baja presión dentro de la cámara de aire. Tapa con bisagras posteriores y equilibrada.



Alimentación	electricidad	*Cantidad cubas*	1
Espesor encimera	2 mm	*Instalación producto*	con base integrada
Litros cada cuba	60		

Características funcionales

- Recipiente de cocción cilíndrico con calentamiento indirecto con vapor a baja presión, generado dentro de la cámara de aire.
- Capacidad (40 mm desde el borde - nivel máximo): 60 litros.
- Volumen mínimo del recipiente: 28 litros.
- Control visual de la presión en la cámara de aire mediante manometro; válvula de control presión máxima de la cámara de aire (0.45 bar); válvula de control de depresión de la cámara de aire (0,025 bar).
- n. 1 resistencia con potencia regulable en 4 niveles de 1,5 a 9 kW.
- Grifos manuales de entrada del agua caliente y fría con boquilla de erogación articulada para llenar y lavar el recipiente. La misma boquilla por llenado cámara de aire.
- Grande grifo de descarga de 2" en latón cromado con manija resistente al calor y montaje bayoneta, tubo de escape 5 mm de espesor de acero inoxidable AISI 316; total descarga del recipiente de cocción sin estancamientos.
- Aparato predispuesto para instalación en apoyo en el pavimento sobre pies; a través de accesorios especiales con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Panel de mandos en acero inox AISI 304, espesor 12/10 mm, con acabado Scotch Brite. Paneles laterales en acero inox AISI 304, panel posterior en acero inox.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Plano de trabajo con cavidad produndo 5 mm para recoger líquidos y condensación con descarga dirigida.
- Cuba moldeada con cantos redondeados, soldada estanca en al cavidad de la encimera, en acero inox AISI 304, espesor fondo 20/10, espsor paredes 15/10. Fondo redondeado e inclinado para la descarga de los líquidos.
- Tamaño del contenedor: diámetro 44 cm, altura 42,3 cm.
- Cámara de aire de acero inox AISI 304, espesor fondo 20/10, espesor paredes 15/10, capacidad 11 lt.
- Tapa con bisagras en la parte posterior de acero inox AISI304 fácil a limpiar, con bordes por el drenaje de condensado en el recipiente en posición cerrada, en la cavidad en posición abierta; bisagras y estructura tapa Heavy Duty.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Peto posterior redondeado en la encimera h = 4 cm.
- Patas regulables para suelo en acero inox AISI 304, equipados de suela anti-rayado en material plastico aislante. Los pies se suministran a una altura fija de 15 cm. Extensión del pie 5 cm (altura mínima / altura máxima: 87,5 / 92,5 cm).
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal o bien el panel de mandos.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Dispositivo de seguridad contra el funcionamiento en seco de la cámara de aire.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).
- Grado de protección IPX4.

Opcional y Accesorios

1S1PI1E

- Cuelapasta inox 1 sectore.
- Ruedas.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3~ / 50Hz ÷ 60Hz	*Peso neto*	99 kg
Peso bruto	114 kg	*Potencia electrica*	9 kW
Dimenesiones	80x72x90 cm	*Embalaje*	86x82x130 cm

MARMITA ELÉCTRICA CALENTAMIENTO INDIRECTO 60 L

Icon7000 prof.700