1T0TPE

COCINA TODOPLANCHA ELECTRICA



Cocina todoplancha construída en acero inox AISI304, espesor plano 30/10 mm. Placa radiante realizada de acero 16 Mo5. Calentamiento por resistencias soldadas y braseadas. Control independiente de la temperatura de las zonas de trabajo. Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia.

Alimentación	electricidad	*Control Energia*	Predisposición para el control a distancia de los picos de potencia
Espesor encimera	3 mm		

Características funcionales

- Cocina todaplancha, placa de cocción con 4 zonas de calentamiento, control de la temperatura independiente para cada zona de la placa.
- Placa de cocción de acero aleado (16 Mo5), espesor 15 mm que garantiza un alto rendimiento en comparación con la potencia empleada.
- n. 4 zonas de cocción independientes de la potencia nominal de 3 kW cada
- Superficie de cocción de la placa 657 x 657 mm, superficie útil 43,16 dm2.
- Potencia específica cada dm² de superficie útil 278 W.
- Elementos calentadores con resistencias soldadas y brazeadas que garantizan tiempos de respuesta rápidos y de alta eficiencia, control de la temperatura 30-360°C.
- Panel aislante colocado por debajo de los elementos calefactores para minimizar la pérdida de calor y maximizar la eficiencia.
- Predisposición para el control a distancia del corte de picos de potencia.
- Instalaciones a través de accesorios especiales: apoyo en el pavimento sobre pies, sobre bastidor plurimdular, con voladizo sobre barra de soporte.

Características constructivas

- Cocina toda plancha realizada en acero inox AISI 304, espesor plano 30/10 mm, acabado Scotch brite.
- Estructura y panel de mandos de acero inox AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Encimera con cavidad perimetral para contenir los líquidos.
- La encimera se puede inundar para el lavado utilizando la tapa-rebosadero (suministrada) y el accesorio del kit de limpieza de la placa.
- Descarga de los líquido desde la cavidad en el frente a traves de un cajon extraible capacidad 1,75 lt integrado en el panel de mandos.
- Orificio de descarga grasas diametro 32 mm.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Protección de goma debajo de los mandos contra las filtraciones de agua.
- Chimenea de humos estanca sobre el plano.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal y panel de mandos.
- La placa de acero, los elementos de calefacción y los termostatos de trabajo y de sobre temperatura, es desmontable desde arriba sin la necesidad de retirar el equipo de la estructura.
- Filtro de aire (lavable en lavavajillas) es colocado en una posición accesible en la parte inferior del aparato y está equipado con una pinza de resorte que facilita las operaciones de montaje y desmontaje.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Termostato de seguridad de protección contra sobrecalentamiento en caso de rotura del termostato de trabajo.
- Ventilador para enfriamento compartimento componentes con filtro de aspiración extraíble y lavable en lavavajillas.
- Indicador luz contra la sobre temperatura del compartimiento componentes.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Grado de protección IPX5.

1T0TPE

Equipamiento de serie

· Tapa de la placa con función de rebosamiento.

Opcional y Accesorios

· Tubo de acero inoxidable AISI 304 para la descarga de agua durante la limpieza de la placa. Enganche a traves de gancho.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N ~ 50 ÷60 Hz	*Peso neto*	120 kg
Peso bruto	125 kg	*Potencia electrica*	12 kW
Dimenesiones	80x92x25 cm	*Embalaje*	86x102x64 cm