# 2N0FT7G

## FRY-TOP DE GAS DE COMPOUND PLANCHA LISA



Fry-top construído en acero inox AISI 304, espesor plano 20/10 mm. Plancha de cocción de compound (acero inox AISI 316L+FE). En dotación: tapón placa. Calentamiento por tres baterías independientes de quemadores comandada por válvula termostática de acción modulante. Temperatura de trabajo (min-max): 120-320°C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Alimentación* | Gas | *Espesor encimera* | 2 mm |
| *Plancha* | Compound - lisa | | |

### Características funcionales

- Plancha de cocción lisa en compound espesor 15 mm (12 mm acero especial Fe510D + 3 mm acero inox AISI 316L).
- Placa ligeramente encajonada en plano plano, estanca, realizada gracias a un molde especial patentado diseño higiénico, acabado satinado.
- Temperatura de trabajo (min-max): 120-320°C.
- Superficie de cocción de la placa 1090x635 mm.
- Potencia específica cada dm² de superficie útil 450 W.
- n. 3 zonas de cocción independientes de la potencia nominal de 10,5 kW cada
- Quemador con combustión multielemento MCE de tres ramas de llama, diseñado enteramente en la fábrica, garantiza una mejor distribución térmica sobre la superficie de cocción.
- Instalaciones a través de accesorios especiales: sobre muebles bases, sobre superficie, en solución en puente, con voladizo sobre barra de soporte.

### Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10  con acabado Scotch Brite.
- Estructura y panel de mandos de acero inox AISI 304 con acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Cámaras de combustión separadas para cada quemador para optimizar tanto el rendimiento como el consumo de gas.
- Vaciado de las grasas de cocción simplificado gracias a la inclinación de la plancha que hace que la grasa se acumule en el cajon extraíble capacidad 1,5 lt.
- Encendido electrónico por tren de chispas, encendido manual posible.
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Protección de goma debajo de los mandos contra las filtraciones de agua.
- Chimenea de humos estanca sobre el plano.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal y panel de mandos.

### Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Control de seguridad funcionamiento gas asegurado por válvula termostática, piloto y termopar.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).
- Grado de protección IPX5.

### Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Voltaje* | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz | *Peso neto* | 150 kg |
| *Peso bruto* | 160 kg | *Potencia electrica* | 0,001 kW |
| *Potencia gas* | 31,5 kW | *Dimenesiones* | 120x92x25 cm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Embalaje* | 126x102x64 cm | | |