2N1BR3GA

SARTÉN DE GAS VOLCABLE AUTOMÁTICO



Sartén con estructura autoportante de acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Cuba de cocción de acero inox AISI 304 espesor 20/10 mm, completamente redondeada, acabado lúcido. Fondo de material compuesto, 12 mm de espesor (9 mm Fe510D + 3 mm de acero inox AISI 316L). Calentamiento por quemador. Control temperatura por termostato de doble limitador de temperatura 60-300°C. Elevación automática de la cuba.

Alimentación	Gas	*Cantidad cubas*	1
Espesor encimera	2 mm	*Lavantamiento cuba*	eléctrico
Litros cada cuba	125	*Potencia Gas < 35 kw*	Si

Características funcionales

- Máquina multiespecialista apta para cocer salsas, guisos, mantecados y cocciones con capa de aceite.
- Perfil de canalización de los líquidos hacia la parte frontal de la cuba para optimizar la operación de vaciado.
- Cuba con bordes elevados para evitar goteos en el exterior.
- Inmisión agua directamente en la cuba controlada por botón estable en la parte frontal de la máquina.
- Tamaño de la cuba 111,5x61x20,5 cm; capacidad utíl cuba 95 lt; máxima 125 lt.
- Quemadores especiales en acero inox del con seis ramas de llama.
- Termostato de doble limitador de temperatura para evitar sobrecalentamientos y el desperdicio de energía alcanzando la temperatura seleccionada.
- Encendido electrónico por tren de chispas, encendido manual posible.
- Temperatura de ejercicio: 60-300°C.
- Elevación de la cuba controlada por un motorreductor.
- Potencia específica útil: 315 W/lt
- Mandos ergonómicos de metal con protección de goma contra las filtraciones de agua.
- Aparato predispuesto para instalación en apoyo en el pavimento sobre pies; a través de accesorios especiales con voladizo sobre barra de soport, sobre bastidor plurimodular.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Paneles externos en acero inoxidable, consola con paneles laterales en acero AISI 304, acabado Scotch Brite.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Cuba de carpintería con ángulos de conéxion más redondeados y soldaduras estancas; acabado satinado en el interior y acabado de chorro en el borde superior.
- Fondo radiante de la cuba en compound 9 mm de hierro + 3 mm de acero inox AISI 316.
- Bisagra profesional de alta resistencia de un cuerpo unico con doble muelle de la precarga ajustable.
- Peto posterior redondeado en la encimera h = 4 cm, con chimenea incorporada por la descarga del calor, máscara extraíble de hierro fundido esmaltado.
- Patas regulables para suelo en acero inox AISI 304, equipados de suela anti-rayado en material plastico aislante. Los pies se suministran a una altura fija de 15 cm. Extensión del pie 5 cm (altura mínima / altura máxima: 87,5 / 92,5 cm).
- El mantenimiento de los componentes internos no requiere mover el aparato.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Control de seguridad funcionamiento gas asegurado por válvula termostática, piloto y termopar.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).
- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- Grado de protección IPX5.

Opcional y Accesorios

- Chimenea de descarga humos alta.

2N1BR3GA

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N~ / 230V 3~ / 50Hz	*Peso neto*	250 kg
Peso bruto	260 kg	*Potencia electrica*	0,17 kW
Potencia gas	30 kW	*Dimenesiones*	120x92x90 cm
Embalaje	126x102x131 cm		

SARTÉN DE GAS VOLCABLE AUTOMÁTICO

Icon9000 prof.900 - 2 mm