# 2NBRN2C

## MESA REFRIGERADA -15°C ÷ -20°C - 2 CAJONES GRANDES

Mesa refrigerada realizada con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Evaporador en el interior del compartimento y ventilador del motor. Descongelación automáticA y evacuación de condensados. Panel de mandos con tarjeta electrónica, alarmas de alta o baja temperatura, mal funcionamiento del termostato. 2 cajones grandes. Gas refrigerante R290 con bajo GWP.



R290

### Características funcionales

- Base refrigerada autoportante para soportar elementos “top”.
- La base refrigerada puede alojar módulos de 20, 40, 80 y 120 cm.
- Compartimento refrigerado cerrado por 2 cajones grandes.
- Temperatura de funcionamiento ajustable: -15/-20°C.
- Panel de control con termómetro - termostato digital, interruptor on / off, tarjeta electrónica con alarmas de alta y baja temperatura, mal funcionamiento del termostato.
- Descongelamiento ventilado.
- Evaporación automática de la condensación.
- Fluido refrigerante utilizado: R290.
- Nivel sonoro: < 70 dBA.
- Aparato predispuesto para instalación en apoyo en el pavimento sobre pies.
- Restricciones de instalación: combinación NO permitida con fry top de gas; • no es posible en vigas en voladizo; no es posible en bastidor plurimodular (excepto HYDESIGN).
- Vínculos de instalación: el zócalo se puede instalar solo si a la derecha y a la izquierda de la mesa refrigerada están colocados elementos ICON9000 con patas.

### Características constructivas

- Chasis en acero inox AISI 304, incorporado en la estructura, para la instalación de módulos top.
- Estructura monobloco de acero inox AISI 304, sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC-HCFC.
- Puerta, laterales y salpicadero satinados, acabado Scotch Brite. Interior con acabado brillante.
- Espesor de aislamiento: 35 mm.
- Cajones útiles para contenedores GN 1/1.
- Manillas robustas de aluminio cromado con agarre ergonómico.
- Orificio de descarga para simplificar las operaciones de limpieza.
- Evaporador con tratamiento anticorrosión.
- Pies en acero inoxidable, regulables en altura de 150 mm a 250 mm.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el frente.

### Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Alarma de alta y baja temperatura en el compartimento frigorífico.
- Alarma por mal funcionamiento del termostato.
- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).
- Grado de protección IPX4.

### Equipamiento de serie

- Bandeja de recogida de condensados.

### Opcional y Accesorios

- Ruedas.

### Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Voltaje* | 230V 1N~ / 50Hz | *Peso neto* | 115 kg |

# 2NBRN2C

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Peso bruto* | 140 kg | *Potencia electrica* | 0,8 kW |
| *Dimenesiones* | 120x83,5x65 cm | *Embalaje* | 130x100x80 cm |

MESA REFRIGERADA -15°C ÷ -20°C - 2 CAJONES GRANDES

Icon9000 prof.900 - 2 mm