5VC2A

MESA REFRIGERADA 0 ÷ +10°C PROFUNDIDAD 70 CM PLANO CON PETO POSTERIOR



Estructura monobloque realizada en acero especial antihuella. Aislamiento en poliuretano sin CFC, espesor de 60 mm. Cremalleras en inox AISI 304 desmontables. Descongelamiento automatico por aire. Evaporación automática de la condensación. Cada compartimiento: 2 guías de acero inox AISI 304 y 1 rejilla. Termómetro-termóstato digital. Encimera con peto posterior de inox AISI 304. 3 puertas, 2 cajones.

CE

Capacidad bruta, lt	578	*Capacidad útil total, lt*	298
Carga de refrigerante, kg	0,08	*Clase climática*	5 (+40°C, 40% R.H.)
Clase eficiencia energética	D	*Consumo de energía, kWh/24h*	3,918
Consumo energético/año, kWh/a	1430	*Índice Eficiencia Energética*	56,05
LWA dB(A)	50	*N° cajónes*	2
N° puertas	3	*Para uso intensivo*	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Potencia frigorífica -10°C W	560	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura funcionamiento	0/+10°C		

Características funcionales

- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato.
- Descongelamiento automatico por aire.
- Evaporación automática de la condensación.
- Nivel sonoro: < 70 dBA.
- La gran fiabilidad del producto está por el nivel de protección IP24 de los elementos funcionales.

Características constructivas

- Estructura monobloco con ángulos internos redondeados para la máxima limpiabilidad. Sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC.
- Espesor de aislamiento: 60 mm.
- Grupo motor extraíble para facilitar la ejecución de las operaciones periódicas de limpieza del condensator. Sistema de circulación del aire en "U" para garantizar máxima fiabilidad del grupo motor.
- Puerta dotada de guarnición megnética para un cierre optimal; cierre automático para aberturas inferiores a 90°. Manija en acero inox AISI 304.
- Guarnición magnética que se puede desmontar sin ninguna dificultad.
- Cremalleras fácilmente desmontables, guías de apoyo rejillas/cubetas en acero inox AISI 304.
- Patas en acero inox, con altura regulable (140mm - 200 mm).
- Evaporador con tratamiento anticorrosión
- Plano de trabajo de altura 54 mms en acero inox 18-10, espesor 12/10, redondeado en un frente y peto posterior h=8,5 cm. El plano de trabajo es constituido internamente de un panel idrófugo y ignífugo a garantía de elevadas prestaciones de recistencia.
- En dotación se suministran adjuntas 2 guías en acero inoxidable y 1 rejilla GN 1/1 cada compartimiento.
- Cerradura: optional

5VC2A

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	172 kg
Peso bruto	187 kg	*Potencia electrica*	0,32 kW
Dimenesiones	230x70x98,5 cm	*Embalaje*	236x76x102 cm

MESA REFRIGERADA 0 ÷ +10°C PROFUNDIDAD 70 CM PLANO CON PETO POSTERIOR

Mesas refrigeradas