60S1TTC

ELEMENTO NEUTRO PREPARADO PARA SOSTENER HORNO PRACTICO



Elemento neutro con estructura autoportante de acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Preparado para apilar el horno PRACTICO mod.TT623/R - TT61/R - TT101/R. Tablero equipado con marco fijado sobre guías telescópicas de acero inoxidable, fijado a la fachada exterior, completo con bandeja de policarbonato GN 1/1 h 65 mm. Compartimento inferior cerrado por puertas batientes y separado por la pared; Útil para alojar depósitos de detergente para horno y bastidor portabandejas.

Espesor encimera	2 mm	*Instalación producto*	con base integrada

Características funcionales

- Elemento neutro diseñado para soportar un horno de la línea PRACTICO, mod. TT623/R/TT61/R/TT101/R.
- Sobre la encimera: orificios de paso para la conexión del horno, tanto para desagüe como para cargas (energía, agua y productos químicos de lavado).
- Tablero equipado con marco fijado sobre guías telescópicas de acero inoxidable, fijado a la fachada exterior, completo con bandeja de policarbonato GN 1/1 h 65 mm.
- Compartimento inferior cerrado por puertas batientes y separado por la pared; Útil para alojar 2 depósitos de detergente para horno y bastidor portabandejas.
- Aparato predispuesto para instalación en apoyo en el pavimento sobre pies; a través de accesorios especiales sobre bastidor plurimodular.
- Limitaciones de instalación: según lo indicado por el fabricante según las indicaciones proporcionadas en la documentación comercial.

Características constructivas

- Plano de trabajo de acero inox AISI 304 espesor 20/10 con acabado Scotch Brite.
- Panel de mandos en acero inox AISI 304, espesor 12/10 mm, con acabado Scotch Brite. Paneles laterales en acero inox AISI 304, panel posterior en acero inox.
- Sistema de yuxtaposición de los planos muy rígido y preciso que garantiza máxima calidad e higiene.
- Peto posterior redondeado en la encimera h = 4 cm.
- Puertas batientes, contrachapadas, realizadas en acero inox AISI 304, agarre obtenido por embutición de la chapa, completamente limpiable.
- Compartimento inferior: separado en dos zonas por un panel, útil para alojar 2 depósitos de detergente para horno y estructura portabandejas.
- Acceso a todos los componentes funcionales desde el compartimento frontal o bien el panel de mandos.
- Patas regulables para suelo en acero inox AISI 304, equipados de suela anti-rayado en material plastico aislante. Los pies se suministran a una altura fija de 15 cm. Extensión del pie 5 cm (altura mínima / altura máxima: 87,5 / 92,5 cm).

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Aprobación a la norma europea EN 1672-2 Diseño Higiénico.
- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Equipamiento de serie

- Cubeta GN 1/1 en policarbonato h= 65 mm.

Opcional y Accesorios

- Estructura porta bandejas - 5 x GN 1/1 h 40mm

Datos técnicos

Dimenesiones	60x72x90 cm