APOLINK

DISPOSITIVO DE CONEXIÓN REMOTA

Dispositivo para la conexión remota entre equipos y ordenadores (u otros dispositivos) de conformidad con las especificaciones exigidas por la normativa Industria 4.0. Conectado a la tarjeta electrónica del aparato, permite: la conexión al portal APO.LINK, la visualización del estado de la máquina en tiempo real, la modificación de los parámetros de funcionamiento y el almacenamiento del historial de datos.



Conectividad	compatible con: X-treme, Nex-to Plus*, Now, Flash,Ultra, Pastry & Bakery, Ice-Cream e Luxor Style	*Notas*	*Nex-to Plus solo para modelos producidos a partir del 08/01/2024

Características funcionales

- APOLINK es compatible con:
- Abatidores y congeladores rápidos línea Blitz (BF...), línea ChillStar (XS...)
- La línea multifuncional ARI.O
- Abatidores y congeladores rápidos de la línea IDE.O
- Abatidores y congeladores rápidos de la línea CHILLSTAR ECO PLUS
- armarios frigoríficos línea X-CEL
- armarios frigoríficos línea X-TRA PLUS (para modelos fabricados a partir del 08/01/2024)
- mesas refrigeradas línea DIV.A (para modelos fabricados a partir de febrero de 2026)
- armarios de fermentación línea AF... (para modelos fabricados... HC)
- armarios frigoríficos para pastelería línea FS...HC
- armarios frigoríficos para heladerías AGL6HC
- abatidor rápido de temperatura para helados HPA51M
- vitrinas refrigeradas línea Empire New Style (... A / ... V / ... E)

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	*Peso bruto*	2.5 kg
Potencia electrica	0,07 kW	*Dimenesiones*	14,9x9,1x4,7 cm
Embalaje	26,5x21,5x10,5 cm		