D8G

VITRINA VERTICAL -22 ÷ +5°C COLOR GRIS



Vitrina refrigerada vertical. Compartimiento de doble acristalamiento endurecido, exterior serigrafiado, estructura inferior en acero especial sobre ruedas. Color: gris. luminación por luces de LED. Nr. 5 estantes de vidrio templado, soporte repisas sobre cremallera de acero inox AISI 304. Panel de mandos con tarjeta electrónica, teclas capacitivas, alarmas HACCP. Refrigeración ventilada por medio de un evaporador colocado en la parte superior del compartimiento expositivo, resistencias eléctricas anticondensación, descongelación automática con gas caliente.

CE

Capacidad bruta, lt	457	*Clase climática*	4 (+30°C, 55% R.H.)
Clase eficiencia energética	C	*Consumo energético/año, kWh/a*	6555
Medición consumo energético	EN 23953	*Potencia frigorífica -23,3°C W*	1052
Temperaturas de servicio, °C	-22/+5		

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: -22°C ÷ +5°C.
- Humedad relativa: 65/40%.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con indicación de las alarmas HACCP.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Evaporación automática de la condensación.
- Tablero frontal extraíble por disparo para operaciones de limpieza del compresor.

Características constructivas

- Vitrina hecha completamente de doble acristalamiento endurecido, con vidrio gris serigrafiado. Estructura inferior en acero especial gris.
- Vitrina con 5 estantes de vidrio templado. Dimensiones de cada estante: 70 x 47 cm. Carga máxima por estante 12 kg. Soporte trasero sobre cremalleras en acero inoxidable AISI 304.
- Puerta con manija integrada que abarca toda la altura, fácil de agarrar, no reversible por el usuario. Junta magnética fácilmente extraíble.
- Refrigeración ventilada por medio de un evaporador colocado en el cielo del compartimento expositivo encerrado en una estructura de acero inoxidable AISI 304.
- Resistencias eléctricas anticondensación en el cristal.
- Iluminación interior en el vano exposidor a través de barras LED, en el frente de la parte posterior de la puerta.
- Ruedas y pies integrados en la estructura inferior (4).
- Instalación autorizada hasta una altura máxima de 800 metros sobre el nivel del mar.

Equipamiento de serie

- 5 estantes en vidrio templado.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	232 kg
Peso bruto	256 kg	*Potencia electrica*	1,74 kW

D8G

Dimenesiones	80,5x64,5x184 cm	*Embalaje*	89x76x202 cm