EF15T

ARMARIO FRIGORIFÍCO 0°C ÷ +10°C GN 2/1 ACERO ANTIHUELLA



Armario frigofíco realizado con estructura monobloque interna y externa en acero especial antihuella. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304, 21 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación, descongelamiento eléctrico. Panel de mandos con termómetro – termostato táctiles. En dotación: 6 rejillas plastificadas GN 2/1 y 3 parejas de guías de acero inox AISI 304.

CE

Capacidad	l 1500	*Capacidad bruta, lt*	1180
Capacidad útil total, lt	932	*Carga de refrigerante, kg*	0,115
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)	*Clase eficiencia energética*	D
Consumo de energía, kWh/24h	4	*Consumo energético/año, kWh/a*	1460
Índice Eficiencia Energética	68,22	*LWA dB(A)*	51
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C	*Potencia frigorífica -10°C W*	601
Refrigerante/GWP	R290/3	*Temperatura funcionamiento*	0/+10°C

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +10°C.
- Fiabilidad probada hasta + 43°C.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato tactiles.
- Descongelamiento automatico por aire.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.

Características constructivas

- Estructura monobloque de acero especial anti-huella, angulos internos redondeados, aislamiento en poliuretano sin CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado fuera de la cámara, permitendo aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 21 posiciones, paso 60 mm.
- Puertas montadas sobre bisagras de inox AISI 304, provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Guarnición magnética fácilmente desmontable.
- Profundidad con la puerta abierta: 1475 mm.
- Iluminación con lámpara LED fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

Equipamiento de serie

- En dotación: n. 6 guías en acero inox AISI 604 y n. 6 rejillas plastificadas GN 2/1.

EF15T

Opcional y Accesorios

· Registrador de la temperatura, cubetas y rejillas diversas.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	180 kg
Peso bruto	200 kg	*Potencia electrica*	0,33 kW
Dimenesiones	150x80x204 cm	*Embalaje*	154x85,5x207 cm

ARMARIO FRIGORIFÍCO 0°C ÷ +10°C GN 2/1 ACERO ANTIHUELLA

Armarios frigoríficos