EX15B

ARMARIO FRIGORIFÍCO -20°C ÷ -10°C GN 2/1



Armario frigofíco realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304, 21 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación, descongelamiento eléctrico. Panel de mandos con termómetro – termostato táctiles. En dotación: 6 rejillas plastificadas GN 2/1, 6 parejas de guías de acero inox AISI 304 y 3 rejillas plastificadas de enlace.

CE

Capacidad bruta, lt	1180	*Capacidad útil total, lt*	1080
Carga de refrigerante, kg	0,14	*Clase climática*	5 (+40°C, 40% R.H.)
Clase eficiencia energética	E	*Consumo de energía, kWh/24h*	15,81
Consumo energético/año, kWh/a	5771	*Índice Eficiencia Energética*	84,93
LWA dB(A)	67	*Para uso intensivo*	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Potencia frigorífica -23,3°C W	844	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura funcionamiento	-22/-10°C		

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: -22°C ÷ -10°C.
- Fiabilidad probada hasta + 43°C.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato tactiles.
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.

Características constructivas

- Estructura monobloque de acero inox AISI 304, panel interior interno y cielo de acero especial anti-huella, angulos internos redondeados, aislamiento en poliuretano sin CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado fuera de la cámara, permitendo aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 21 posiciones, paso 60 mm.
- Panel canalizador que mejora y garantiza la correcta distribución de la temperatura dentro de la cámara de refrigeración, incluso en condiciones de carga mal distribuida (siguiendo en cualquier caso las recomendaciones del fabricante sobre los niveles máximos que deben respetarse).
- Puertas montadas sobre bisagras de inox AISI 304, provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Guarnición magnética fácilmente desmontable.
- Profundidad con la puerta abierta: 1475 mm.
- Iluminación con lámpara LED fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.

EX15B

· Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

Equipamiento de serie

· En dotación: 6 parejas de guías de acero inox AISI 304, 6 rejillas plastificadas GN 2/1 y 3 rejillas plastificadas de enlace.

Opcional y Accesorios

· Registrador de la temperatura, cubetas y rejillas diversas.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	199 kg
Peso bruto	219 kg	*Potencia electrica*	0,9 kW
Dimenesiones	150x80x204 cm	*Embalaje*	154x85,5x207 cm