EX15L

ARMARIO FRIGORIFÍCO -2°C ÷ +8°C GN 2/1



Armario frigofíco realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304, 21 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación, descongelamiento eléctrico. Panel de mandos con termómetro – termostato táctiles. En dotación: 6 rejillas plastificadas GN 2/1 y 3 parejas de guías de acero inox AISI 304.

CE

Capacidad bruta, lt	1180	*Capacidad útil total, lt*	932
Carga de refrigerante, kg	0,115	*Clase climática*	5 (+40°C, 40% R.H.)
Clase eficiencia energética	D	*Consumo de energía, kWh/24h*	4
Consumo energético/año, kWh/a	1460	*Índice Eficiencia Energética*	68,22
LWA dB(A)	51	*Para uso intensivo*	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Potencia frigorífica -10°C W	601	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura funcionamiento	-2/+8°C		

Características funcionales

- Temperatura de ejercicio dentro de la cámara: -2°C ÷ +8°C.
- Fiabilidad probada hasta + 43°C.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato tactiles.
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.

Características constructivas

- Estructura monobloque de acero inox AISI 304, panel interior interno y cielo de acero especial anti-huella, angulos internos redondeados, aislamiento en poliuretano sin CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado fuera de la cámara, permitendo aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 21 posiciones, paso 60 mm.
- Panel transportador que mejora y asegura la correcta distribución de las temperaturas en el interior de la cámara de refrigeración incluso en condiciones de carga mal distribuida.
- Puertas montadas sobre bisagras de inox AISI 304, provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Guarnición magnética fácilmente desmontable.
- Profundidad con la puerta abierta: 1475 mm.
- Iluminación con lámpara LED fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

Equipamiento de serie

EX15L

· En dotación: n. 6 guías en acero inox AISI 604 y n. 6 rejillas plastificadas GN 2/1.

Opcional y Accesorios

· Registrador de la temperatura, cubetas y rejillas diversas.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	180 kg
Peso bruto	200 kg	*Potencia electrica*	0,33 kW
Dimenesiones	150x80x204 cm	*Embalaje*	154x85,5x207 cm