EX15TPV

ARMARIO FRIGORIFÍCO CON PUERTA EN VIDRIO 0°C ÷ +10°C GN 2/1



Armario frigofíco realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304, 21 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación, descongelamiento por aire. Panel de mandos con termómetro – termostato táctiles. Dotación cada compartimento: n. 3 guías en acero inox AISI 304 y n. 3 rejillas plastificadas.

CE

Capacidad bruta, lt	1180	*Capacidad útil total, lt*	932
Carga de refrigerante, kg	0,115	*Clase climática*	4 (+30°C, 55% R.H.)
Clase eficiencia energética	E	*Consumo de energía, kWh/24h*	4,5
Consumo energético/año, kWh/a	1643	*Índice Eficiencia Energética*	78,74
LWA dB(A)	51	*Potencia frigorífica -10°C W*	601
Refrigerante/GWP	R290/3	*Sistema de refrigeración*	dinámico
Temperatura funcionamiento	0/+10°C		

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +10°C.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato tactiles.
- Descongelamiento por aire.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Instalación autorizada hasta una altura máxima de 800 metros sobre el nivel del mar. Para las instalaciones anteriores, por favor póngase en contacto con el fabricante.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.

Características constructivas

- Estructura monobloque de acero inox AISI 304, panel interior interno y cielo de acero especial anti-huella, angulos internos redondeados, aislamiento en poliuretano sin CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado fuera de la cámara, permitendo aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 21 posiciones, paso 60 mm.
- Panel transportador que mejora y asegura la correcta distribución de las temperaturas en el interior de la cámara de refrigeración incluso en condiciones de carga mal distribuida.
- Puerta de acristalamiento doble sobre bisagras de inox AISI 304, provista de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija externa de fácil agarre. Guarnición magnética fácilmente desmontable.
- Profundidad con la puerta abierta: 1475 mm.
- Iluminación con lámpara fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

EX15TPV

Equipamiento de serie

· En dotación: n. 6 guías en acero inox AISI 604 y n. 6 rejillas plastificadas GN 2/1.

Opcional y Accesorios

· Registrador de la temperatura, cubetas y rejillas diversas.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	204 kg
Peso bruto	224 kg	*Potencia electrica*	0,32 kW
Dimenesiones	150x80x204 cm	*Embalaje*	154x85,5x207 cm

ARMARIO FRIGORIFÍCO CON PUERTA EN VIDRIO 0°C ÷ +10°C GN 2/1

Armarios frigoríficos