EX7L

ARMARIO FRIGORIFÍCO -2°C ÷ +8°C GN 2/1



Armario frigofíco realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304, 21 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación, descongelamiento eléctrico. Panel de mandos con termómetro – termostato táctiles. Dotación cada compartimento: n. 3 guías en acero inox AISI 304 y n. 3 rejillas plastificadas.

CE

Capacidad bruta, lt	590	*Capacidad útil total, lt*	466
Carga de refrigerante, kg	0,08	*Clase climática*	5 (+40°C, 40% R.H.)
Clase eficiencia energética	C	*Consumo de energía, kWh/24h*	1,453
Consumo energético/año, kWh/a	530	*Índice Eficiencia Energética*	38,58
LWA dB(A)	38	*Para uso intensivo*	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Potencia frigorífica -10°C W	465	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura funcionamiento	-2/+8°C		

Características funcionales

- Temperatura de ejercicio dentro de la cámara: -2°C ÷ +8°C.
- Fiabilidad probada hasta + 43°C.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato tactiles.
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.

Características constructivas

- Estructura monobloque de acero inox AISI 304, panel interior interno y cielo de acero especial anti-huella, angulos internos redondeados, aislamiento en poliuretano sin CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado fuera de la cámara, permitendo aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 21 posiciones, paso 60 mm.
- Panel transportador que mejora y asegura la correcta distribución de las temperaturas en el interior de la cámara de refrigeración incluso en condiciones de carga mal distribuida.
- Puerta montada sobre bisagras de inox AISI 304, reversible por el esuario, provista de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Guarnición magnética fácilmente desmontable.
- Profundidad con la puerta abierta: 1475 mm.
- Iluminación con lámpara LED fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

Equipamiento de serie

EX7L

· En dotación: n. 3 guías en acero inox AISI 304 y n. 3 rejillas plastificadas.

Opcional y Accesorios

· Registrador de la temperatura, abertura de pedal, cubetas y rejillas diversas.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	113 kg
Peso bruto	128 kg	*Potencia electrica*	0,21 kW
Dimenesiones	75x80x204 cm	*Embalaje*	79x85,5x213 cm