G8G

VITRINA VERTICAL -25 ÷ -15°C COLOR GRIS

Vitrina refrigerada vertical. Compartimiento de doble acristalamiento endurecido, exterior serigrafiado, estructura inferior en acero especial sobre ruedas. Color: gris. luminación por luces de LED. Nr. 5 rejillas evaporadoras y 1 estante de soporte. Panel de mandos con tarjeta electrónica, teclas capacitivas, alarmas HACCP. Refrigeración estática a través de rejillas evaporadoras, resistencia eléctrica contra la condensación en las ventanas, descongelación manual.



CE

Capacidad bruta, lt	457	*Clase climática*	4 (+30°C, 55% R.H.)
Clase eficiencia energética	C	*Consumo energético/año, kW/h*	6072
Medición consumo energético	EN 23953	*Potencia frigorífica -23,3°C W*	1052
Temperaturas de servicio, °C	-25/-15		

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: -25°C ÷ -15°C.
- Humedad relativa: 75%.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de mandos electrónico con indicación de las alarmas HACCP.
- Descongelación manual.
- Tablero frontal extraíble por disparo para operaciones de limpieza del compresor.

Características constructivas

- Vitrina hecha completamente de doble acristalamiento endurecido, con vidrio gris serigrafiado. Estructura inferior en acero especial gris.
- Compartimiento expositivo con 5 rejillas de evaporación y 1 estante. Tamaño de cada rejilla: 65 x 46 cm.
- Puerta con manija integrada que abarca toda la altura, fácil de agarrar, no reversible por el usuario. Junta magnética fácilmente extraíble.
- Refrigeración estática a través de rejillas evaporadoras.
- Resistencias eléctricas anticondensación en el cristal.
- Iluminación interior en el vano exposidor a través de barras LED, en el frente de la parte posterior de la puerta.
- Ruedas y pies integrados en la estructura inferior (4).
- Instalación autorizada hasta una altura máxima de 800 metros sobre el nivel del mar.

Equipamiento de serie

- 5 rejillas evaporadoras y 1 estante de soporte.

Accesorios en opción

- KRVS: juego de estantes de cristal templado (5 uds.).

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	217 kg
Peso bruto	242 kg	*Potencia electrica*	0,9 kW
Dimenesiones	80,5x64,5x184 cm	*Embalaje*	89x76x202 cm