GMS7

EQUIPO COMPACTO DE TECHO 0/+5°C PARA CÁMARA FRIGORÍFICA MC 5,4 ÷ 7,3



Unidad refrigerante para camaras frigorificas. Carrozado autoportante en chapa electrozincada, pintado con polvo epoxí, compresores hermético. Panel de mandos con ficha electrónica programable. Gas refrigerante R290. Descongelación automática por gas caliente. Panel de mandos con ficha electrónica programable. Gas refrigerante R290. Descongelación automática por gas caliente. Instalación : de techo.

CE

Carga de refrigerante (kg)	0,15 (<= cada circuito)	*Flecha de aire m*	3
Instalación producto	Techo	*Para cámaras de ÷ a*	5,4 ÷ 7,3
Potencia frigorífica	1093 W (at 0°C and RT +43°C)	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura de funcionamiento	0/+5°C		

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ÷ +5°C.
- Fiabilidad probada hasta una temperatura ambiente de + 43°C.
- Gas refrigerante R290.
- Nº de circuitos para fluido refrigerante: 1
- Panel de mandos frontal fácilmente desmontable para conseguir un rápido acceso a los componentes y un rápido mantenimiento.
- Ficha electrónica programable.
- Centralita electrónica de control.
- Condensación por aire.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Bandeja de evaporación a bordo de la máquina con rebosadero.

Características constructivas

- Carrozado autoportante en chapa electrozincada, pintado con polvo epoxí.
- Compresor hermético con protección térmica del motor.
- Baterias de intercambio térmico de los condensadores y de los evaporadores en cobre y alúminio.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Presostato de seguridad.

Equipamiento de serie

- Luz LED con cable de 5m.
- Interruptor puerta con cable de 2,5 m.
- Cable de alimentación 2,5 m.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	65 kg
Peso bruto	69 kg	*Potencia electrica*	0,57 kW
Dimenesiones	70x115x42 cm	*Embalaje*	74x119x46 cm