
GR70AB

UNIDAD REFRIGERANTE - TEMPERATURA NEGATIVA

Unidad refrigerante para para instalación a distancia, a instalar con una distancia máxima aconsejada de 25 metros lineales de tubos en compartimiento técnico o a el exterior con protección. Enfriamiento por aire. Fluido refrigerante a cargar: R452A.



Potencia frigorífica -23,3°C W	802

Características funcionales

- Refrigerante: R454A.
- Diámetro del ventilador: 254 mm.
- Inclinación del ventilador: 28°.
- Potencia del ventilador: 18 vatios.
- Compresor hermético.
- Tipo de motor eléctrico: CSCR.
- Cilindrada del sobrealimentador: 17,39 cc.
- Aplicación del compresor: HBP.
- Temperatura de evaporación MÁX/MÍN: -40°C.
- Diámetro del tubo de succión: 10 mm.
- Diámetro de la tubería de impulsión: 6 mm.
- Receptor de líquido: sí.
- Indicador de paso de fluido: sí.
- Presostato máximo: sí.
- Presostato de condensación: sí.
- Grifos: sí.
- Nivel de ruido: 67dBA

Opcional y Accesorios

- Carenado.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	32 kg
Peso bruto	35 kg	*Potencia electrica*	0,68 kW
Dimenesiones	48x60x33 cm	*Embalaje*	54x64x37 cm