HCC2240

CAMPANA CENTRAL A COMPENSACIÓN

Campana de acero inoxidable AISI 304, acabado Scoth-Brite. Sección rectangular para una mayor contención de humos - vapores y su mejor expulsión. Aspiración a través de filtros a laberinto de acero inoxidable AISI 304. Canal perimetral, totalmente soldado, para recogida de líquidos y grasas. Flujo de introdución del aire de alta velocidad. Iluminación LED con plafón apantallado.

Caudal de entrada mc/h	2420	*Caudal en aspiración mc/h*	9680
Colocación	central		

Características funcionales

- Campana adecuada para la extracción de humos de bloques de cocción adosados con una profundidad de 60 - 70 - 90 cm.
- Instalación: centro local.
- Filtros de laberinto fácilmente extraíbles y aptos para el lavavajillas.
- Iluminación LED con plafón apantallado.
- A completar con un kit de montaje en pared o techo.

Características constructivas

- Realización de acero inoxidable AISI 304, acabado Scoth-Brite.
- Desagüe 3/4".
- La campana se entrega en piezas: 2.

Equipamiento de serie

- Filtros de laberinto suministrados: 20.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	350 kg
Peso bruto	389 kg	*Potencia electrica*	0,066 kW
Dimenesiones	400x220x50 cm	*Embalaje*	410x230x60 cm