KE560A

LAVAVAJILLAS A CAPOTA 65 CESTOS/H 50x60 CM CON DESCALCIFICADOR



Lavavajillas con estructura de acero inoxidable, paredes laterales de doble pared espaciada, capota de doble pared, dispensador de abrillantador incorporado. Panel de control soft touch con pantalla LCD y tarjeta electrónica. 3 programas de lavado 55"-90"-180", 4 programas especiales, programa de autolimpieza, programa de desagüe automático. Bomba de desagüe, dispensador de detergente, dascalcificador Incluido: 1 cesto para platos / bandejas, 1 cesto plano, 1 inserto para cubiertos.

Sistema de limpieza Blue Water

CE

Air-gap break tank	si	*Apertura puerta / capota cm*	46,5
Bomba de drenaje	instalada de serie	*Celentador*	Atmosférico
Construcción paredes laterales	Doble pared espaciada	*Construcción puerta / capota*	Doble pared
Consumo de agua por ciclo/lt	2,5	*Descalcificador*	instalado de serie
Dimensiones del cesto cm	60 x 50	*Dispensador de abrillantador*	instalado de serie
Dispensador de detergente	instalado de serie	*Panel de control SoftTouch*	Pantalla LCD multicolor
Productividad cestos/h	65	*Sistema Blue Water*	sì
Útil para contenedores GN / EN	sì	*Vasos/platos max altura cm*	45 / 45

Características funcionales

- Dimensiones cesto: 50 x 60 cm.
- Luz útil de la puerta: 46,5 cm.
- Altura máxima de los objetos que se lavan (vasos / platos): 45 cm / 45 cm.
- Productividad: 65 cestos/h.
- Temperatura de lavado: 60°C.
- Temperatura de enjuague: 80°C.
- Consumo de agua por ciclo: 2,5 lt.
- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- Pannello comandi soft-touch con schermo LCD multicolore da 4,3": 3 programmi di lavaggio 55"-90"-180", programma di auto-pulizia, programma di scarico automatico, selezione temperatura di lavaggio e risciacquo. 4 programmi speciali: lavaggio forte per stoviglie particolarmente sporche, speciale posate, speciale sanificazione con controllo di tempo e temperatura dell'acqua secondo la norma EN ISO 15883-6, speciale bicchieri con acqua trattata con osmosi inversa.
- Visualización de la temperatura en el tanque y en el calentador.
- Ablandador de agua continuo: no implica tiempos de espera para la regeneración de resina; indicación de la falta de sal sobre display; también permite un ahorro de detergente debido a la menor concentración de cal y menores costos de mantenimiento.
- Sistema BLUEWATER: gestiona el agua en la fase de aclarado, optimizando su consumo por ciclo y su pureza para un resultado siempre perfecto.
- Función TERMOSTOP: controla la correcta temperatura de aclarado en el calentador, asegurando una perfecta higiene y secado.
- CALENTADOR ATMOSFÉRICO: garantiza el aclarado a temperatura y presión constantes, eliminando los inconvenientes de la variación de la presión y temperatura del agua de red en la fase de aclarado (hasta de 20-30°C) de los sistemas tradicionales; permite un menor consumo de agua y temperaturas más bajas.
- Sistema ENERGY SAVING: reduce la temperatura del calentador cuando el lavavajillas no está lavando. Reduce el consumo de

energía y la formación de cal en el calentador.
· ALIMENTACIÓN: agua 15-60°C; dureza 2-8°F; presión 200-400 kPa.

Características constructivas

· Lavavajillas de acero inoxidable, paredes laterales de doble pared espaciada.
· Capota de doble pared en acero inoxidable AISI 304, asa para elevación.
· Tanque de acero inoxidable AISI 304 totalmente estampado, fondo inclinado hacia el desagüe; filtro de acero inoxidable; capacidad 22 lt; resistencia del tanque: 2,5 kW.
· Calentador atmosferico; capacidad 6 lt; resistencia 3 x 2,667 kW.
· Bomba de lavado de doble flujo de 1,5 kW
· Bomba de desagüe.
· Brazos de lavado en acero inoxidable.
· Brazos de aclarado de acero inoxidable.
· Sistema de descarga por bomba.
· Presión sonora dB (A): 63.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

· Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
· Calentador y cuba con termostato de seguridad.
· Break tank (air gap) estándar para antirretorno del agua en la red.
· Grado de protección IPX5.

Equipamiento de serie

· Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
· n. 1 cesto plano 50x60 cm (KE56B2).
· n. 1 cesto (con puntas) 50x60 cm 10 bandejas 53x37 cm (KE56B3).
· n. 1 contenedor para cubiertos con 4 compartimentos (CPP4).
· Cable de alimentación, tubo de entrada y tubo de drenaje.

Opcional y Accesorios

· Interruptor de nivel para tanque externo, cestos varios, mesas de entrada / salida.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N~ / 50Hz	*Peso neto*	120 kg
Peso bruto	130 kg	*Potencia electrica*	11 kW
Dimenesiones	79x84x156 cm	*Embalaje*	87x73x154 cm