LPE402HC

LAVAOBJETOS 30 CESTOS/H 132x70 CM CON RECUPERADOR DE CALOR



Lavaobjetos con estructura de doble pared espaciada, puerta de doble pared, dispensadores de detergente y abrillantador incorporados. Panel de control soft touch con pantalla LCD y tarjeta electrónica. 4 programas de lavado 120"-240"-360", lavado continuo, programa de autolimpieza, programa de desagüe automático. Bomba de desagüe, bomba de aclarado, recuperador de calor. Entregado con: 1 cesto de fil de acero.

Sistema de limpieza Blue Water

CE

Air-gap break tank	si	*Apertura puerta / capota cm*	85
Bomba de drenaje	instalada de serie	*Capacidad EU 40x60 h 4 cm*	16
Capacidad EU 80x60 h 4 cm	16	*Capacidad GN 1/1 h 4 cm*	16
Capacidad GN 2/1 h 4 cm	16	*Celentador*	Atmosférico
Construcción paredes laterales	Doble pared espaciada	*Construcción puerta / capota*	Doble pared
Consumo de agua por ciclo/lt	6	*Dimensiones del cesto cm*	132 x 70
Dispensador de abrillantador	instalado de serie	*Dispensador de detergente*	instalado de serie
Panel de control SoftTouch	Pantalla LCD multicolor	*Productividad cestos/h*	30
Recuperador de calor	instalado de serie	*Sistema Blue Water*	sì

Características funcionales

- Dimensiones cesto: 132 x 70 cm.
- Luz útil de la puerta: 85 cm.
- Altura máxima de los objetos que se lavan: 85 cm.
- Productividad: 30 cestos/h.
- Capacidad contenedorres GN 1/1 h = 4 cm: 16
- Capacidad contenedorres GN 2/1 h = 4 cm: 16
- Capacidad contenedorres 60 x 40 h = 4 cm: 16
- Capacidad contenedorres 60 x 80 h = 4 cm: 16
- Temperatura de lavado: 60-65°C.
- Temperatura de enjuague: 80-85°C.
- Consumo de agua por ciclo: 6 lt.
- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- Panel de control soft touch con pantalla LCD multicolor de 4,3": 3 programas de lavado 120"-240"-360", programa de lavado continuo, programa de autolimpieza, programa de desagüe automático, selección de temperatura de lavado y enjuague. 1 programa especial a tiempo.
- Visualización de la temperatura en el tanque y en el calentador.
- CALENTADOR ATMOSFÉRICO: garantiza el aclarado a temperatura y presión constantes, eliminando los inconvenientes de la variación de la presión y temperatura del agua de red en la fase de aclarado (hasta de 20-30°C) de los sistemas tradicionales; permite un menor consumo de agua y temperaturas más bajas.
- Sistema BLUEWATER: gestiona el agua en la fase de aclarado, optimizando su consumo por ciclo y su pureza para un resultado siempre perfecto.
- Función TERMOSTOP: controla la correcta temperatura de aclarado en el calentador, asegurando una perfecta higiene y secado.

LPE402HC

- Sistema ENERGY SAVING: reduce la temperatura del calentador cuando el lavavajillas no está lavando. Reduce el consumo de energía y la formación de cal en el calentador.
- ALIMENTACIÓN: agua 15-25°C; dureza 2-8°F; presión 200-400 kPa.

Características constructivas

- Lavaobjetos con estructura de doble pared espaciada, pies regulables.
- Puerta de doble pared, vinculada por bisagras.
- Tanque de acero inoxidable AISI 304 totalmente estampado, filtro de acero inoxidable; capacidad 131 lt; resistencia del tanque: 10,5 kW.
- Calentador atmosférico; resistencia 10,5 kW.
- Bomba de lavado de 0,2 kW.
- Bomba de lavado de doble flujo de 2 x 2,7 kW.
- Bomba de desagüe.
- Unidad de recuperación de calor: reduce drásticamente el vapor liberado en el medio ambiente. Tiempo de ciclo de recuperación 30". Calor latente 0,5 kW.
- Brazos de lavado en acero inoxidable.
- Brazos de aclarado de acero inoxidable.
- Sistema de descarga por bomba.
- Presión sonora dB (A): 76.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.
- Calentador y cuba con termostato de seguridad.
- Grado de protección IPX4.

Equipamiento de serie

- Dispensadores de abrillantador y detergente integrados.
- n. 1 cesto de alambre de acero inoxidable 132 x 70 cm.
- Cable de alimentación, tubo de entrada y tubo de drenaje.

Opcional y Accesorios

- Interruptor de nivel para depósitos de detergente, cestos varios.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N~ / 50Hz	*Peso neto*	327 kg
Peso bruto	343 kg	*Potencia electrica*	15,9 kW
Dimenesiones	135x85,7x227,4 cm	*Embalaje*	163x98x220 cm

LAVAOBJETOS 30 CESTOS/H 132x70 CM CON RECUPERADOR DE CALOR

Serie LPE