M22TA

MESA CON ENCIMERA Y PETO POSTERIOR DE 220 CM



Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hydrófugo. Versión con peto posterior, sacado en una sola pieza con la encimera, altura de 10 cm Mesa adecuada para cargas de hasta 150 kg/m² máx. garantizada por el apoyo de patas tubulares de acero inoxidable de Ø 50 mm en el suelo.

Encimera con peto posterior	si

Características funcionales

- Robustez de la encimera, gracias a su estructura particular y a la utilización de chapa de acero inoxidable AISI 304 espesor 12/10 mm. La elevada resistencia de la encimera le permite soportar hasta 150 kg/mq.
- La particular fijación de las patas permite apoyar la mesa contra la pared aunque la unión entre ésta y el suelo sea curva (distancia entre pata y pared 43 mm).
- Pies de acero inoxidable adjustables para la nivelación, con bases de material plástico termoendurecible.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Igiene garantizada por los materiales utilizados y por la encimera totalmente “cerrada”. Facilidad de limpieza garantizada por el tipo de patas tubulares utilizadas.

Características constructivas

- Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hydrófugo.
- Versión con peto posterior, sacado en una sola pieza con la encimera, altura de 10 cm
- N.º 4 patas de apoyo al suelo fabricadas en acero inoxidable satinado tubular, con sección circular de 50 mm de diámetro.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Opcional y Accesorios

- Accessorios para mesas de trabajo: cajón individual, cajón individual GN 1/1, elementos 4 cajones GN 1/1, entrpaño de fondo y kit patas con ruedas giratorias.

Datos técnicos

Peso neto	52 kg	*Peso bruto*	56 kg
Dimenesiones	220x70x90 cm	*Embalaje*	224x72x22 cm