# MA11A1E

## ARMARIO CALIENTE CON PETO POSTERIOR Y PUERTAS CORREDERAS



Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hydrófugo. Versión con peto posterior, sacado en una sola pieza con la encimera, altura de 10 cm Estructura autoportante en acero inox AISI 304 satinado, con puertas correderas con doble pared, repisa intermedia con omegas de refuerzo. Calentamiento ventilado con termostato +30/+90°C. Patas en acero inox regulables.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Calentamiento* | si | *Encimera con peto posterior* | si |

### Características funcionales

- Robustez de la encimera debido a la particular construcción y uso de chapa de acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10 mm.
- Igiene garantizada por los materiales utilizados y por la encimera totalmente “cerrada”.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Fácil limpieza garantizada por la construcción del peto posterior en una sola pieza con la encimera.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura para nivelación en el suelo, dotadas de suela de plástico termoendurecible.
- Capacidad en platos de Ø 23 cm en el estante intermedio: 324.
- Carga máxima por repisa con carga uniformemente distribuida: 110 kg.
- Apertura de las puertas en un frente.

### Características constructivas

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 de 54 mm de altura. 1,2 mm de espesor con panel fonoabsorbente hidrófugo.
- Versión con peto posterior,  sacado en una sola pieza con la encimera, altura de 10 cm
- Mueble autoportante realizado íntegramente en laterales, atrás, fondo y puerta en acero inoxidable AISI 304 satinado y curvado en frío.
- Puertas correderas, sobre guías superiores, con doble pared. Manija obtenida plegando en una sola pieza con la puerta.
- Estante intermedio colocable en diferentes alturas fabricado en acero inoxidable AISI 304, con refuerzo omega.
- Pies de acero inoxidable con suelas de plástico, regulables para nivelar el suelo, altura 150 mm (altura máxima 180 mm).

### Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

### Opcional y Accesorios

- El mueble puede incorporar ruedas.

### Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Voltaje* | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz | *Peso neto* | 90 kg |
| *Peso bruto* | 100 kg | *Potencia electrica* | 2 kW |
| *Dimenesiones* | 110x70x90 cm | *Embalaje* | 120x72x105 cm |

ARMARIO CALIENTE CON PETO POSTERIOR Y PUERTAS CORREDERAS

MASTER 700