MA19Z1E

ARMARIO CALIENTE SIN ENCIMERA PUERTAS CORREDERAS

Sin encimera. Estructura autoportante en acero inox 18-10, satinado. Puerta batiente con doble pared. Predispuestos para la fijación en panel de apoyo. Estructura autoportante en acero inox AISI 304 satinado, con puertas correderas con doble pared, repisa intermedia con omegas de refuerzo. Calentamiento ventilado con termostato +30/+90°C. Patas en acero inox regulables.



Calentamiento	si	*Sin encimera*	si

Características funcionales

- Modelo diseñado para acoger una encimera.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura para nivelación en el suelo, dotadas de suela de plástico termoendurecible.
- Capacidad en platos de Ø 23 cm en el estante intermedio: 576.
- Carga máxima por repisa con carga uniformemente distribuida: 190 kg.
- Apertura de las puertas en un frente.

Características constructivas

- Modelo sin plano de trabajo.
- Mueble autoportante realizado íntegramente en laterales, atrás, fondo y puerta en acero inoxidable AISI 304 satinado y curvado en frío.
- Puertas correderas, sobre guías superiores, con doble pared. Manija obtenida plegando en una sola pieza con la puerta.
- Estante intermedio colocable en diferentes alturas fabricado en acero inoxidable AISI 304, con refuerzo omega.
- Pies de acero inoxidable con suelas de plástico, regulables para nivelar el suelo, altura 150 mm (altura máxima 180 mm).

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Opcional y Accesorios

- El mueble puede incorporar ruedas.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	*Peso neto*	73 kg
Peso bruto	78 kg	*Potencia electrica*	2 kW
Dimenesiones	190x70x66 cm	*Embalaje*	200x72x80 cm