MAJ20BE

ARMARIO CALIENTE PUERTAS CORREDERAS

Encimera de 54 mm de grosor, realizada en acero inoxidable AISI 304 scotchbrite satinado espesor 12/10 mm, panel de apoyo fonoabsorbente hydrófugo. Estructura autoportante en acero inox AISI 304 satinado, con puertas correderas con doble pared, repisa intermedia con omegas de refuerzo. Calentamiento ventilado con termostato +30/+90°C. Patas en acero inox regulables.



Calentamiento	si	*Encimera sin peto posterior*	si

Características funcionales

- Robustez de la encimera debido a la particular construcción y uso de chapa de acero inoxidable AISI 304, espesor 12/10 mm.
- Igiene garantizada por los materiales utilizados y por la encimera totalmente “cerrada”.
- Ergonomía con un altura estándar de 90 cm desde el suelo.
- Fácil limpieza garantizada por la construcción del peto posterior en una sola pieza con la encimera.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura para nivelación en el suelo, dotadas de suela de plástico termoendurecible.
- Capacidad en platos de Ø 23 cm en el estante intermedio: 576.
- Carga máxima por repisa con carga uniformemente distribuida: 190 kg.
- Apertura de las puertas en un frente.

Características constructivas

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 de 54 mm de altura. 1,2 mm de espesor con panel fonoabsorbente hidrófugo.
- Mueble autoportante realizado íntegramente en laterales, atrás, fondo y puerta en acero inoxidable AISI 304 satinado y curvado en frío.
- Puertas correderas, sobre guías superiores, con doble pared. Manija obtenida plegando en una sola pieza con la puerta.
- Estante intermedio colocable en diferentes alturas fabricado en acero inoxidable AISI 304, con refuerzo omega.
- Pies de acero inoxidable con suelas de plástico, regulables para nivelar el suelo, altura 150 mm (altura máxima 180 mm).

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	*Peso neto*	75 kg
Peso bruto	82 kg	*Dimenesiones*	200x60x90 cm
Embalaje	210x70x100 cm		