N4943PB

CÁMARA FRIGORÍFICA ESPESOR DEL PANEL 10 CM, ALTURA INTERNA 243 CM, 4,9 MC CON PAVIMENTO



Paneles plastificados; espesor de 10 cm; aislamiento en poliuretano expandido sin usar CFC y HCFC, densidad 40Kg / m³. PUERTA: luz útil 70x190h cm, con bisagra a la derecha, se coloca en el lado largo de la cámara frigorífica. Puerta semiempotrada, prominencia de 4 cm. Angulares redondeados interior / exterior. Manilla externa con llave y desbloqueo interno de seguridad. Con suelo antideslizante transitable. Certificación HACCP.

CE

Altura interna cm	243 cm	*Capacidad de carga puntual - p*	100 Kg
Espesor de los paneles	10 cm	*Pavimento*	Si
Puerta con ventana	70x190 cm	*Temperatura funcionamiento*	+5/-20°C

Características funcionales

- Cerradura con llave y desbloqueo interno de seguridad.
- PUERTA: luz útil 70x190h cm, abertura de la izquierda a la derecha, se coloca en el lado largo de la cámara frigorífica.
- Puerta semiempotrada, prominencia de 4 cm; ventaja de un volumen más pequeño en el exterior, de un volumen inferior a enfriar a la misma velocidad de flujo y un sello mejor gracias a un encaje más sellador y a la junta magnética más amplia.
- SUELO antideslizante transitable, de poliuretano densidad de aislamiento 40 kg / m³. Recubrimiento de hoja plastificada galvanizada 7/10, carga estática 1500 Kg / m2, carga puntual 100Kg.

Características constructivas

- Aislamiento de poliuretano sin CFC y HCFC espesor de 100 mm, densidad de aislamiento poliuretano 38/40 kg / m3; K = 0,208 W / m2K.
- Paneles prefabricados, modulares, realizados con chapa plastificada no tóxica, apta para uso alimentario.
- Fijación: con cierres de doble gancho y sistema de centrado.
- Elementos angulares: revestimiento de chapa plastificada no tóxica, aislamiento de poliuretano, redondeados interna y externamente.
- Sistema de enganche de los paneles patentado que asegura la velocidad de montaje y la garantía de estanqueidad.
- Certificación HACCP: la cámara cumple con las normas HACCP International.

Datos técnicos

Peso neto	290 kg	*Peso bruto*	310 kg
Dimenesiones	183x143x263 cm	*Embalaje*	245x125x85 cm