# N6103

## CÁMARA FRIGORÍFICA ESPESOR DEL PANEL 6 CM, ALTURA INTERNA 203 CM, 6,1 MC



Paneles plastificados; espesor de 6 cm; aislamiento en poliuretano expandido sin usar CFC y HCFC, densidad 40Kg / m³. PUERTA: luz útil 70x190h cm, con bisagra a la derecha, se coloca en el lado largo de la cámara frigorífica. Puerta semiempotrada, prominencia de 4 cm. Angulares redondeados interior / exterior. Manilla externa con llave y desbloqueo interno de seguridad. Versión sin suelo y equipada con perfiles y accesorios de fijación al pavimento. Certificación HACCP.

CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Altura interna cm* | 203 cm | *Espesor de los paneles* | 6 cm |
| *Pavimento* | No | *Puerta con ventana* | 70x190 cm |
| *Temperatura funcionamiento* | 0/+5°C | | |

### Características funcionales

- Cerradura con llave y desbloqueo interno de seguridad.
- PUERTA: luz útil 70x190h cm, abertura de la izquierda a la derecha, se coloca en el lado largo de la cámara frigorífica.
- Puerta semiempotrada, prominencia de 4 cm; ventaja de un volumen más pequeño en el exterior, de un volumen inferior a enfriar a la misma velocidad de flujo y un sello mejor gracias a un encaje más sellador y a la junta magnética más amplia.
- Modelo sin suelo.

### Características constructivas

- Aislamiento de poliuretano sin CFC y HCFC espesor 60 mm, densidad 38/40 kg/m3; K = 0,336 W/m2K.
- Paneles prefabricados, modulares, realizados con chapa plastificada no tóxica, apta para uso alimentario.
- Fijación: con cierres de doble gancho y sistema de centrado.
- Elementos angulares: revestimiento de chapa plastificada no tóxica, aislamiento de poliuretano, redondeados interna y externamente.
- Sistema de enganche de los paneles patentado que asegura la velocidad de montaje y la garantía de estanqueidad.
- Certificación HACCP: la cámara cumple con las normas HACCP International.

### Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Peso neto* | 180 kg | *Peso bruto* | 204 kg |
| *Dimenesiones* | 255x135x209 cm | *Embalaje* | 245x123x80 cm |