P120SYX

SISTEMA DE FILTRADO COMPLETO PARA DESMINERALIZACIÓN CAPACIDAD DE FILTRADO 5000 LT/10 KH°



Sistema completo para la desmineralización del agua destinada a la generación de vapor en grandes hornos. Eficaz proceso de filtración multietapas, que soluciona los problemas que algunos tipos de aguas agresivas provocan en el vidrio interno de la cámara de cocción; al mismo tiempo evita la formación de cal en los hornos; retiene iones metálicos, como el plomo y el cobre. La duración del filtro depende del agua entrante y del grado de derivación configurado en el cabezal. Recomendado para hornos: BX82-BX122-AT82-AT122-AT201-AT202-FX82-FX122-FX201-FX202. El sistema incluye: bastidor portacartuchos, cabezal con bypass, cartucho filtrante PC120X. Se añadirá el contador de litros CPC120X.

Características funcionales

- Filtro con estructura autoportante integrada, para la desmineralización del agua destinada a la generación de vapor en grandes hornos.
- Eficaz proceso de filtración multietapas, que soluciona los problemas que algunos tipos de aguas agresivas provocan en el vidrio interno de la cámara de cocción; al mismo tiempo evita la formación de cal en los hornos; retiene iones metálicos, como el plomo y el cobre.
- El sistema incluye: bastidor portacartuchos, cabezal con bypass, cartucho filtrante PC120X.
- La duración del filtro depende del agua entrante y del grado de derivación configurado en el cabezal.
- Para conocer los datos de la capacidad de filtración, consulte el material disponible o la oficina de marketing de Angelo Po.
- Presión máxima de trabajo: 6 bar.
- Caudal máximo nominal: 300 l/h.
- Pérdida de carga con caudal nominal: 0,45 bar.
- Peso (seco/húmedo): 18/24 kg.
- Conectores de entrada y salida: G 3/4".
- Posición de funcionamiento: horizontal y vertical.
- En posición horizontal es necesario conectar el cuentalitros CPC120X con codo para posicionar la turbina en posición horizontal.
- Conexión: red de agua potable.
- El filtro se puede colocar verticalmente dentro de los bastidores abiertos de los hornos. No es posible el posicionamiento dentro de marcos cerrados.

Datos técnicos

Dimenesiones	28,8x0x55 cm