# P6S13M

## MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +10°C PROFUNDIDAD 60 CM CON PLANO



Mesa refrigerada realizada con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Evaporador externo al compartimento y motorventilador. Descongelación eléctrica y evaporación automática del condensado. Panel de control con termómetro-termostato táctil, puerto de comunicación RS485, señalización de alarmas HACCP. Encimera de trabajo de un frente en acero inoxidable AISI 304. 1 puerta, 3 cajones. Conectable con accesorio a través de red Ethernet al portal APO.LINK para control remoto. Clase de eficiencia energética: A.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Capacidad bruta, lt* | 224 | *Capacidad útil total, lt* | 120 |
| *Carga de refrigerante, kg* | 0,07 | *Clase climática* | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| *Clase eficiencia energética* | A | *Consumo de energía, kWh/24h* | 0,8858 |
| *Consumo energético/año, kWh/a* | 323,317 | *Encimera de trabajo* | h 54mm sin peto posterior |
| *Índice Eficiencia Energética* | 15,07 | *LWA dB(A)* | 53 |
| *Para uso intensivo* | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C | *Potencia frigorífica -10°C W* | 406 |
| *Refrigerante/GWP* | R290/3 | *Temperatura funcionamiento* | -2/+10°C |

### Características funcionales

- Encimera de trabajo de un frente.
- Equipamiento de compartimentos refrigerados: 1 compartimento con puerta, 1 compartimento con cajones.
- Temperatura de funcionamiento: -2 / +10 °C.
- Panel de control con termómetro-termostato táctil, puerto de comunicación RS485, señalización acústica y visual de alarmas HACCP: alta y baja temperatura, apagón, rotura de sondas. Conectable con un accesorio, a través de la red Ethernet, al portal APO.LINK para el control en tiempo real, la exportación y visualización de datos HACCP, el historial y los indicadores de proceso.
- Para compartimentos con puertas, rejillas de acero inoxidable AISI 304 para soporte de rejillas/bandejas, fácilmente extraíbles. Posiciones: 5 por cada compartimento con puerta, con paso variable compatible con los cajones FlexSpace.
- Panel deflector para una distribución correcta del aire.
- Refrigeración ventilada, sistema de circulación de aire en «U» que garantiza la máxima fiabilidad del grupo motor.
- Grupo motor posicionado a la izquierda.
- Fácil mantenimiento: el grupo motor extraíble facilita las operaciones de limpieza periódica del condensador.
- Conectable con accesorio mediante red Ethernet al portal APO.LINK para el control remoto, la exportación y visualización de datos y los indicadores de proceso.
- Instalaciones permitidas: sobre pies, sobre ruedas, sobre base móvil o en mampostería.
- Patas de acero inoxidable, regulables en altura de 100 a 150 mm. Altura de la mesas con patas ajustadas a 100 mm: 864 mm; altura de la mesas con patas ajustadas a 150 mm: 914 mm.

### Características constructivas

- Estructura monobloco de acero inoxidable AISI 304, fondo con angulos internos redondeados, sistema de aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC, espesor del aislamiento 60 mm. Puerta, laterales y salpicadero satinados, acabado Scotch-Brite.

# P6S13M

- Encimera de 5,4 cm de altura en acero inoxidable AISI 304, grosor 12/10 mm; estructura con panel hidrófugo e ignífugo para garantizar robustez y aislamiento acústico.
- Grupo motor extraíble para facilitar las operaciones de limpieza periódica del condensador.
- Evaporador con tratamiento anticorrosión.
- Fluido refrigerante: R290.
- Descongelación eléctrica y evaporación automática del condensado.
- Puerta fabricada en acero inoxidable AISI 304, autocierre con bloqueo a 95°, reversible en obra con accesorio, manija integrada.
- Junta Triple Action en puertas y cajones: mejor aislamiento y sellado térmico, magnética fácilmente reemplazable.
- Cajones con envoltura cerrada y con guías de triple extracción que permiten efectuar una extracción vertical de la cubeta.
- 3 cajones, dimensiones de cada cajón: 30 x 47 x 10 cm (alto).
- Clase climática: 5 (temperatura ambiente +40 °C, humedad relativa 40 %).
- Nivel de ruido: 53 dbA.
- Grado de protección IP24 de los elementos funcionales.

## Equipamiento de serie

- Dotación cada compartimento con puerta: 1 par de guías de acero inoxidable AISI 304 y 1 rejilla plastificada de 32,5 x 46 cm.
- Patas en acero inox AISI 304.

## Opcional y Accesorios

- Pares de guías
- Rejillas plastificadas
- Rejilla de conexión
- Cerradura para puerta
- Cajones o kits de cajones
- Cajones o kits de cajones FlexSpace
- Ruedas
- Dispositivo para la conexión al portal APO.LINK para el control remoto

## Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Voltaje* | 230V 1N~ / 50Hz | *Peso neto* | 107 kg |
| *Peso bruto* | 120 kg | *Potencia electrica* | 0,2 kW |
| *Dimenesiones* | 130x60x90 cm | *Embalaje* | 137x66x103 cm |

MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +10°C PROFUNDIDAD 60 CM CON PLANO

Mesas refrigeradas