PK5I

PELADORA CON SOPORTE CARGO 5 KG

Estructura en acero inox AISI 304. Tapa en plexiglas. Temporizador mecánico. Superficie abrasiva fácil de quitar. Panel de mandos estanco IP56. Cesto perforado y plato giratorio, fáciles de quitar para su limpieza. Equipado de disco para patatas/zanahorias. Equipado de soporte y filtro.



CE

Características funcionales

- Productividad 150 kg/h.
- Timer meccanico preciso e robusto
- Cesto perforado y plato giratorio, fáciles de quitar para su limpieza.
- Scarico frontale protetto da guardia di sicurezza che convoglia il prodotto verso il basso
- Coperchio in plexiglas trasparente, per seguire tutte le fasi della pulizia
- Ciclo di pulizia 2-3 minuti.

Características constructivas

- Struttura in acciaio inox
- Motore con trasmissione a mezzo cinghia
- Ingresso acqua 3/4"; scarico acqua Ø 50 mm

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Sensore di apertura coperchio.
- Comandi a bassa tensione (24 V)
- Grado de protección IPX5.

Equipamiento de serie

- Dotato di spina elettrica industriale e cavo [2m].
- Dotato di tubo alimentazione acqua [1m].
- Dotato di tubo di scarico [0,8m]

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N~ / 50Hz	*Peso neto*	34 kg
Peso bruto	35 kg	*Potencia electrica*	0,27 kW
Dimenesiones	41x61x80 cm	*Embalaje*	85x75x130 cm