QSR7B2

ARMARIO FRIGORIFÍCO -24°C ÷ -18°C GN 2/1



Armario frigofíco realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304, 10 + 10 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación, descongelamiento por gas caliente. Panel de control con termómetro-termostato táctil, puerto de comunicación RS485, reporte de alarmas HACCP. En dotación: 4 rejillas plastificadas con capacidad de carga máxima de 60 kg, 4 pares de guías, 4 ruedas giratorias con freno. Conectable con accesorio a través de red Ethernet al portal APO.LINK para control remoto.

Capacidad bruta, lt	601	*Capacidad útil total, lt*	460
Carga de refrigerante, kg	0,14	*Clase climática*	5 (+40°C, 40% R.H.)
Clase eficiencia energética	D	*Consumo de energía, kWh/24h*	7,63
Consumo energético/año, kWh/a	2785	*Índice Eficiencia Energética*	74,98
LWA dB(A)	62	*Para uso intensivo*	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C
Potencia frigorífica -23,3°C W	935	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura funcionamiento	-24/-18°C		

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: -24°C ÷ -18°C.
- Fiabilidad probada hasta + 43°C.
- Grupo motor con fluido refrigerante R290.
- Panel de control con termómetro-termostato táctil, puerto de comunicación RS485, señalización acústica y visual de alarmas HACCP: alta y baja temperatura, apagón, rotura de sondas, puerta abierta. Conectable con un accesorio, a través de la red Ethernet, al portal APO.LINK para el control en tiempo real, la exportación y visualización de datos HACCP, el historial y los indicadores de proceso.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.
- Conectable con accesorio mediante red Ethernet al portal APO.LINK para el control remoto, la exportación y visualización de datos y los indicadores de proceso.
- Fácil mantenimiento: el grupo motor extraíble facilita las operaciones de limpieza periódica del condensador.

Características constructivas

- Estructura monobloco de acero inox AISI 304, ángulos internos redondeados, sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado fuera de la cámara, permitendo

QSR7B2

aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Cremalleras de acero inox AISI 304, fácilmente desmontables, 10 + 10 posiciones, paso 60 mm.
- Puertas montadas sobre bisagras de inox AISI 304, reversibles por el esuario, provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Guarnición magnética fácilmente desmontable.
- Profundidad con la puerta abierta: 1475 mm.
- Iluminación con lámpara LED fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Ruedas de acero inoxidable AISI 304 h 155mm.
- GARANTÍA DE REPUESTOS: 3 años. Consulte las condiciones estándar de la garantía o póngase en contacto con la empresa para obtener más información.

Equipamiento de serie

- En dotación: 4 rejillas plastificadas con capacidad de carga máxima de 60 kg, 4 pares de guías, 4 ruedas giratorias con freno.

Opcional y Accesorios

- Accesorio APOLINK para conexión a portal, rejillas, bandejas y guías adicionales, pies.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	130 kg
Peso bruto	150 kg	*Potencia electrica*	1,1 kW
Dimenesiones	75x80x204 cm	*Embalaje*	80x88x220 cm