# SA90

## SALADETTE 0/+8°C



Mesas refrigerada con estructura realizada en acero inox AISI 304. Tapa abatible de acero inox AISI 304. Encimera provista de llano en nylon. Vano y encimera útil para contenedores GN 1/1. Enfriamiento ventilado, descongelación automática. Evaporación automatica de la condensación. Mandos: interruptor on/off, termostato/termometro digital. En dotación: 2 guías y 3 distanciadores GN 1/1 cada vano/puerta; 2 distanciadores GN 1/2 para el sostén de los contenedores en la encimera. Patas em material plástico regulables en altura para nivelación al suelo.

CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Capacidad* | l 220 | *Clase climática* | 4 (+30°C, 55% R.H.) |
| *Grupo frigorifico* | W 200 | *Refrigerante/GWP* | R600a |
| *Temperatura funcionamiento* | 0/+8°C | | |

### Características funcionales

- Compartimento superior, abierto, refrigerado, para la exposición de contenedores GN con plano de nylon non tóxico para la preparación / porción.
- Tapa plegable compuesta de dos elementos deslizantes con tope de apertura de 80°.
- Compartimento interno útil para contenedores GN 1/1.
- Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro- termostato.
- Refrigeración mediante evaporador estático, espumado, colocado dentro de la estructura; ventilación para distribución de aire.
- Temperatura de funcionamiento: 0° C ÷ + 8°C.
- Descongelación automática del aire (parada del compresor).
- Evaporación automática de la condensación.
- La gran fiabilidad del producto está por el nivel de protección IP24 de los elementos funcionales.

### Características constructivas

- Estructura en acero inox AISI 304.
- Espesor de aislamiento: 50 mm.
- Unidad de motor extraíble para facilitar las operaciones de mantenimiento, el condensador está equipado con un filtro fácilmente extraíble para facilitar la limpieza periódica.
- Sistema de circulación del aire en "U" para garantizar máxima fiabilidad del grupo motor.
- Gas refrigerante R600a.
- Puertas provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°, manija integrada en acero inox AISI 304, de fácil agarre; guarnición magnética Easy Clean fácilmente desmontable.
- Compartimiento refrigerado con 2 puertas.
- Compartimento refrigerado con rejillas en acero inoxidable AISI 304 con un par de guías cada puerta para soportar rejillas / bandejas, fácilmente extraíbles.
- Orificio para desagüe para facilitar las operaciones de limpieza del compartimento interno.
- Patas de plástico, regulables en altura.

### Equipamiento de serie

- El compartimento del campartimiento exposidor: 3 distanciadores GN 1/1, 3 distanciadores GN 1/2 y 3 distanciadores GN 1/6 para el soporte cubetas.
- En dotación del compartimento inferior: 2 pares de guías.

### Opcional y Accesorios

- Guías para soportar bandejas-rejillas, contenedores GN de ??diferentes tamaños, rejillas y distanciadores.

### Datos técnicos

# SA90

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Voltaje* | 230V 1N~ / 50Hz | *Peso neto* | 81,5 kg |
| *Peso bruto* | 102 kg | *Potencia electrica* | 0,143 kW |
| *Dimenesiones* | 90x70x88,3 cm | *Embalaje* | 96x76x102 cm |