SC6VB

BAÑO MARIA SOBRE ARMARIO CALIENTE - 6 GN



Cuba estampada profundidad 210 mm capacidad n.6 GN 1/1 con angulos redondeados, equipada de distanciadores para contenedores. Funcionamiento de agua +30 +90 °C; carga manual por el pulsador sobre el panel de mandos. Controles de temperatura digitales independientes. Equipado de termostato de trabajo y de seguridad. Plano de acero inox AISI 304 espesor 1,5 mm. Vano inferior: armario caliente seco ventilado +30°+70°C, con puertas correderas doble pared. El aparato debe completarse necesariamente con paneles, eligiendo el tipo de panel preferido.

Capacidad	6 GN

Características funcionales

- El elemento bañomaria está equipado con distanciadores de acero inox AISI 304 para el soporte de las cubetas, extraíbles para su limpieza.
- La posición del elemento funcional hacia el lado del cliente deja una porción de superficie util (23 cm) disponible para el operador.

Características constructivas

- Plano de acero inox AISI 304 espesor 1,5 mm con lados predispuestos para enganche mecanico (bayoneta). Altura plano 40 mm, frente a vista del plano 85 mm.
- Cuba estampada con angulos redondeados, realizada en acero inox AISI 304. Temperatura de trabajo +30°C/+90°C controlada por termostato mecanico independiente y mando de entrada-salida del agua.
- Capacidad de la cuba: 6 cubetas GN 1/1 200 mm h max. Dimensiones utiles de la cuba: cm. 188x51x21 h.
- Resistencias acorazadas colocadas sobre el fondo externo de la cuba para permitir la máxima higiene y seguridad del operador.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N ~ 50 ÷60 Hz	*Peso neto*	104 kg
Peso bruto	114 kg	*Potencia electrica*	4,7 kW
Dimenesiones	230x83x90 cm	*Embalaje*	235x88x108 cm