SF6VR

CUBA REFRIGERADA SOBRE ARMARIO REFRIGERADO - 6 GN



Cuba estampada profundidad 170 mm capacidad n.6 GN 1/1 con angulos redondeados, equipada de distanciadores para contenedores. Temperatura de trabajo 0/ +8 °C, aislamiento 50 mm. Control de las temperaturas digital. Plano de acero inox AISI 304 espesor 1,5 mm. Vano inferior: armario refrigerado +4 +8 °C, control de temperatura digital. El aparato debe completarse necesariamente con paneles, eligiendo el tipo de panel preferido.

Capacidad	6 GN	*Carga de refrigerante, kg*	0,095
Refrigerante	R290		

Características constructivas

- Plano de acero inox AISI 304 espesor 1,5 mm con lados predispuestos para enganche mecanico (bayoneta). Altura plano 40 mm, frente a vista del plano 85 mm.
- Cuba en acero inox AISI 304 estampada con angulos redondeados, profundidad 170 mm.
- Dimensiones del vano refrigerado: 1250x535x325H mm - N. 3 vano GN 1/1.
- Controles de temperatura digitales independientes.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz	*Peso neto*	125 kg
Peso bruto	138 kg	*Potencia electrica*	0,2 kW
Dimenesiones	230x83x90 cm	*Embalaje*	235x88x108 cm