# SG3VR

## CUBA REFRIGERADA SOBRE ARMARIO ABIERTO NEUTRO - 3 GN

Cuba estampada profundidad 170 mm capacidad n.3 GN 1/1 con angulos redondeados, equipada de distanciadores para contenedores. Temperatura de trabajo 0/ +8 °C, aislamiento 50 mm. Control de las temperaturas digital. Plano de acero inox AISI 304 espesor 1,5 mm. Vano inferior: armario abierto neutro. El aparato debe completarse necesariamente con paneles, eligiendo el tipo de panel preferido.



| | | | |
|---|---|---|---|
| *Capacidad* | 3 GN | *Carga de refrigerante, kg* | 0,05 |
| *Refrigerante* | R290 | | |

### Características constructivas

- Plano de acero inox AISI 304 espesor 1,5 mm con lados predispuestos para enganche mecanico (bayoneta). Altura plano 40 mm, frente a vista del plano 85 mm.
- Cuba en acero inox AISI 304 estampada con angulos redondeados, profundidad 170 mm.
- Control de temperatura digital

### Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Voltaje* | 230V 1N~ / 50 ÷ 60Hz | *Peso neto* | 98 kg |
| *Peso bruto* | 108 kg | *Potencia electrica* | 0,2 kW |
| *Dimenesiones* | 120x83x90 cm | *Embalaje* | 125x88x108 cm |

CUBA REFRIGERADA SOBRE ARMARIO ABIERTO NEUTRO - 3 GN

Self-Service y Drop-in