TE120D

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE 120 CESTOS/HORA - SALIDA CESTO DERECHA



Lavavajillas de arrastre fabricado en acero inoxidable AISI 304 con paredes laterales de doble pared espaciada. Puertas de doble pared. Cubas de acero inoxidable totalmente moldeadas. Filtros integrales de acero inoxidable en la cuba. Fases de lavado: lavado - aclarado. 2 velocidades de avance cestos. Dirección de anvance del cesto: de izquierda a derecha. Productividad horaria: 1ª velocidad 120 cestas; 2ª velocidad 60 cestas. Conectable a través de una red Ethernet al portal APO.LINK – Industria 4.0 – para controlar los aparatos en tiempo real, posibilidad de exportar y visualizar el historial de datos y los indicadores de proceso.

Aclarado	único	*Altura útil de introducción*	45 cm
Ancho útil de introducción	54 cm	*Consumo de agua lt/cesto*	1,3-2,5
Consumo de agua lt/h	150-150	*Dirección de anvance del cesto*	de izquierda a derecha
Productividad	120-60 cestos/hora	*Velocidad de avance del cesto*	2

Características funcionales

- Lavavajillas para el lavado continuo de vajilla, bandejas de horno, bandejas gastronorm, bandejas termoaislantes para distribución de comidas, vasos, utensilios de cocina y utensilios varios. Tamaño de la cesta: 50 x 50 cm.
- ALTURA ÚTIL de lavado: 45 cm. ANCHO ÚTIL de lavado: 54 cm.
- Panel de control soft touch con tarjeta electrónica, 2 indicadores LED: tecla On-Off, visualización/regulación de las temperaturas del agua en la cuba y en el calentador, indicador luminoso de temperatura configurada, tecla de inicio del programa de lavado, indicador luminoso de llenado de la cuba, selección de la velocidad de avance del cesto, indicador luminoso de alarma de fin de carrera .
- Gestión electrónica de lavado que optimiza los tiempos de pausa del lavavajillas desconectando servicios innecesarios, permitiendo así el ahorro energético. Reinicio automático con inserción de cesta.
- Puerta USB para las actualizaciones y descarga datos.
- Fases de lavado: lavado - aclarado.
- Aclarado: simple.
- 2 velocidades de avance cestos.
- Dirección de anvance del cesto: de izquierda a derecha.
- Productividad horaria: 1ª velocidad 120 cestas; 2ª velocidad 60 cestas.
- Temperatura de lavado (regulable): 60°C.
- Temperatura de aclarado (regulable): 82°C.
- Consumo de agua en aclarado: 1ª velocidad 150 l/h - 1,3 l/cesto; 2ª velocidad 150 l/h - 2,5 l/cesto.
- Parada automática del aclarado en ausencia de cesto: permite evitar el despilfarro de agua, energía y productos químicos durante la fase de aclarado. En presencia del cesto, el aclarado se reanuda automáticamente.
- Acceso a la cámara de lavado a través de las puertas y paneles frontales.
- Connettibile tramite rete Ethernet al portale APO.LINK – Industria 4.0 – per il controllo in tempo reale delle macchine, esportare e visualizzare lo storico dei dati e gli indicatori di processo.
- Los mejores resultados de lavado, la mayor vida útil de todos los componentes, el menor consumo de detergentes y tensioactivos están garantizados si los lavavajillas se alimentan con agua caliente con una dureza de 2-8°F y una presión de 200-400 kPa.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- Aprobaciones CE en relación con todas las directivas y reglamentos vigentes.

TE120D

- Calentador y cuba con termostato de seguridad.
- Grado de protección IPX4.

Equipamiento de serie

- n. 1 cesto para 18 platos Ø 24 cm (KEBPIN).
- n. 1 cesto plano 50x50 cm (KEBFLA17).
- n. 1 contenedor cubiertos (CPP).
- Tuberías para descarga y carga.

Opcional y Accesorios

- Microinterruptor de fin de carrera.
- Módulo de secado recto o de esquina.
- Extracción de vapor.
- Recuperador de calor; bomba de calor.
- Dispensador de detergente y abrillantador instalado.
- Predisposición de lavavajillas si se alimentato con agua fría.
- Interruptor de emergencia instalado.
- Reductor de presión.
- Protecciónes laterales contra las salpicaduras en la salida.

Datos técnicos

Voltaje	400V 3N~ / 50Hz	*Peso neto*	174 kg
Peso bruto	200 kg	*Potencia electrica*	22 kW
Dimenesiones	115x77x161,5 cm	*Embalaje*	128x92x185 cm