TX150BR

ARMARIO FRIGORIFÍCO -20°C ÷ -10°C GN 2/1 PREDISPUESTO PARA UNIDAD REFRIGERANTE SEPARADA



Armario frigofíco realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación realizada en acero inox AISI 304, con paredes internas moldeadas, 20 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación, descongelamiento eléctrico. Panel de mandos con termómetro – termostato táctiles. En dotación: 8 rejillas plastificadas y 3 rejillas de conexión. Conectable a través de una red Ethernet al portal APO.LINK – Industria 4.0 – para controlar los aparatos en tiempo real, posibilidad de exportar y visualizar el historial de datos y los indicadores de proceso (mediante accesorio).

Capacidad bruta, lt	1150	*Capacidad útil total, lt*	1019
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)	*LWA dB(A)*	20
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C	*Potencia frigorífica -23,3°C W*	844
Refrigerante/GWP	R452A/2141	*Temperatura funcionamiento*	-20/-10°C

Características funcionales

- Temperatura de funcionamiento: -24°/-15°C.
- Fiabilidad probada hasta + 43°C.
- El aparato está preparado para funcionar con un grupo remoto que funciona con fluido refrigerante R452a.
- Este producto está equipado con válvula termostática y válvula solenoide; No suministrados: tubos de cobre, cables eléctricos para conexión al grupo motor.
- Panel de mandos con interruptor encendido/apagado, termómetro- termostato tactiles, puerto de comunicación RS485
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.
- Conexión al portal APO.LINK para el control remoto via accesorio especifico.

Características constructivas

- Estructura monobloco de acero inox AISI 304, ángulos internos redondeados, sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Fondo interno stampado y diamantado que garantiza mejores condiciones higiénicas.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado fuera de la cámara, permitendo aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Tablero con bisagras para fácil mantenimiento.
- Paredes internas en acero inox AISI 304 con guías moldeadas, 20 posiciones, paso 55 mm + 1 nivel de apoyo gracias a la rejilla en el fondo.
- Puertas montadas sobre bisagras de inox AISI 304, reversibles por el esuario, provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Junta magnética de triple cámara fácilmente extraíble.
- Profundidad con la puerta abierta: 1455 mm.

TX150BR

- Iluminación con lámpara LED fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Equipamiento de serie

- En dotación: 6 rejillas plastificadas GN 2/1 + 2 parrillas plastificadas en el fondo, útil a soportar hasta 60 kg cadauna, 3 parejas de guías de acero inox AISI 304 y 3 rejillas plastificadas de enlace.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	155 kg
Peso bruto	175 kg	*Potencia electrica*	0,89 kW
Dimenesiones	139x80x204 cm	*Embalaje*	145x85,5x207 cm

ARMARIO FRIGORIFÍCO -20°C ÷ -10°C GN 2/1 PREDISPUESTO PARA UNIDAD REFRIGERANTE SEPARADA

Armarios frigoríficos