TX70R

ARMARIO FRIGORIFÍCO -2°C ÷ +8°C GN 2/1 PREDISPUESTO PARA UNIDAD REFRIGERANTE SEPARADA



Armario frigofíco realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación realizada en acero inox AISI 304, con paredes internas moldeadas, 20 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación, descongelamiento eléctrico. Panel de mandos con termómetro – termostato táctiles. Dotación cada compartimento: n. 4 rejillas plastificadas. Conectable a través de una red Ethernet al portal APO.LINK – Industria 4.0 – para controlar los aparatos en tiempo real, posibilidad de exportar y visualizar el historial de datos y los indicadores de proceso (mediante accesorio).

Capacidad bruta, lt	521	*Capacidad útil total, lt*	455
Clase climática	5 (+40°C, 40% R.H.)	*LWA dB(A)*	20
Para uso intensivo	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C	*Potencia frigorífica -10°C W*	286
Refrigerante/GWP	R134a/1430	*Temperatura funcionamiento*	-2/+8°C

Características funcionales

- Temperatura de ejercicio dentro de la cámara: -2°C ÷ +8°C.
- Fiabilidad probada hasta + 43°C.
- El aparato está preparado para funcionar con un grupo remoto que funciona con fluido refrigerante R134a.
- Este producto está equipado con válvula termostática y válvula solenoide; No suministrados: tubos de cobre, cables eléctricos para conexión al grupo motor.
- Panel de mandos con interruptor encendido/apagado, termómetro- termostato tactiles, puerto de comunicación RS485
- Descongelamiento automático a resistencia.
- Evaporación automática de la condensación.
- Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos.
- Microinterruptor para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara con puerta abierta.
- Conexión al portal APO.LINK para el control remoto via accesorio especifico.

Características constructivas

- Estructura monobloco de acero inox AISI 304, ángulos internos redondeados, sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC.
- Espesor de aislamiento: 75 mm.
- Fondo interno stampado y diamantado que garantiza mejores condiciones higiénicas.
- Sistema de refrigeración ventilado por evaporador de aletas con tratamiento anticorrosivo, situado fuera de la cámara, permitendo aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Conductor AIR-DYNAMIC que asegura una temperatura uniforme
- Tablero con bisagras para fácil mantenimiento.
- Paredes internas en acero inox AISI 304 con guías moldeadas, 20 posiciones, paso 55 mm + 1 nivel de apoyo gracias a la rejilla en el fondo.
- Puertas montadas sobre bisagras de inox AISI 304, reversibles por el esuario, provistas de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Manija integrada que abarca toda la altura, de fácil agarre. Junta magnética de triple cámara fácilmente extraíble.

TX70R

- Profundidad con la puerta abierta: 1455 mm.
- Iluminación con lámpara LED fácilmente accesible.
- Cerradura con llave.
- Patas en acero inox AISI 304 h 150 mm, altura regulable de 115 a 165 mm.

Equipamiento de seguridad y aprobaciones

- El producto es conforme al reglamento CE 1935/2004 y a la PM del 21/03/1973 (Materiales y Objetos destinados a entrar en Contacto con los Alimentos).

Equipamiento de serie

- En dotation: 3 rejillas plastificadas GN 2/1 + 1 parrilla plastificada en el fondo, útil a soportar hasta 60 kg cadauna.

Datos técnicos

Voltaje	230V 1N~ / 50Hz	*Peso neto*	95 kg
Peso bruto	110 kg	*Potencia electrica*	0,7 kW
Dimenesiones	68,4x80x204 cm	*Embalaje*	79x85,5x218 cm

ARMARIO FRIGORIFÍCO -2°C ÷ +8°C GN 2/1 PREDISPUESTO PARA UNIDAD REFRIGERANTE SEPARADA

Armarios frigoríficos